

# DIGITUS Conmutador KVM, 2 puertos, pantalla simple, 4K, HDMI®

DS-12870  
EAN 4016032467175



### Conmutador KVM HDMI de sobremesa

El conmutador KVM DIGITUS® de 2 puertos para pantalla simple le ofrece la posibilidad de manejar dos PC compatibles con 4K a través de una única combinación de teclado y ratón USB. Pulsando un botón o una tecla de acceso directo puede conmutar cómodamente entre los dos PC, lo cual le ahorra el laborioso cambio de todos los cables. La salida a un monitor tiene lugar a través de la salida HDMI® en la parte posterior. También se conmutan las señales de audio del micrófono y del altavoz. Adicionalmente existe una conexión USB en la parte frontal que se puede utilizar para equipos periféricos adicionales, tales como lápices USB o discos duros externos en ambos PC. Los equipos periféricos conectados se asignan siempre al PC activo. Los LEDs de estado en la parte frontal del conmutador le indican en todo momento la configuración actual. El conmutador se completa con una robusta carcasa metálica.

### Maneje 2 PC con una combinación de teclado y ratón USB; conmute entre dos ordenadores pulsando un botón

- Resolución UHD: 4K / 30 Hz (3840 x 2160p) / Subsampling: YUV 4:4:4
- Entradas: 2 entradas HDMI® (2x1), 2 USB B, 2 conector hembra combinado 3,5 mm jack (micrófono, altavoz)
- Salidas (consola): 1 HDMI®, 2 USB A (ratón, teclado), 2 audio estéreo 3,5 mm jack (micrófono, altavoz)

- Conexión adicional en la parte frontal: 1 USB A para equipos periféricos adicionales, tales como impresora o lápices USB
- Versión HDMI®: 1.4b
- Especificación USB: conforme a USB 2.0 (FullSpeed)
- Formatos de audio compatibles: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Conmutación entre los PC: Conmutador en la parte frontal o teclas de acceso directo
- El LED de estado en la parte frontal indica la configuración actual
- El dispositivo funciona independientemente de la plataforma y es apto para todos los sistemas operativos
- Temperatura de servicio: 0°C a 50°C
- Temperatura de conservación: -20 °C a 60 °C
- Humedad de operación: 0% a 80% HR (sin condensación)
- Material de la carcasa: Metal
- Alimentación eléctrica: por USB o fuente de alimentación de 9 V CC opcional
- Dimensiones: 13,2 x 9,2 x 4,4 cm (anch. x prof. x alt.)
- Peso: 465 g

### Package contents

- 1 conmutador KVM, 2 puertos, pantalla simple, 4K, HDMI®
- 2 cables KVM (HDMI®, USB, audio)
- 1 QIG
- 1 QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	11.11	29.00	40.00	44.00	51,040.00
Packaging Unit Inside	1	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.11	18.50	22.50	9.30	3,871.12
Net single without Packaging	1	0.48	9.20	13.20	4.40	0.00

More images:

