

DIGITUS 4K HDMI® Matrix Anahtar, 4x4, 19"

DS-43308

EAN 4016032467359



4x4 HDMI Matrix Anahtar, 19 inç 4K/30Hz, gümüş

DIGITUS® 4x4 HDMI® Matrix Switch ile 4 HDMI® sinyal kaynağı arasından seçim yapabilir ve bunları 4 farklı HDMI® çıkışına ayrı ayrı veya aynı anda dağıtabilirsiniz. İsteğinize göre, tüm girişler farklı çıkışlara veya çıkışların tamamına atanabilir. Uzaktan kumandayla, cihaz üzerinden veya RS232 arayüzü ile kolayca kontrol edilir. Ayrıca, yüksek çözünürlüklü 4K ve Full 3D içeriklerin düzgün oynatılması için 10,2 Gbps bant genişliğini de destekler. Birlikte verilen 19 inç montaj braketleri ile bu matris anahtarı 19 inç raflara, sunucu veya duvar panolarına monte edilebilir.

4K'ya kadar UHD çözünürlüğe sahip dört adede kadar HDMI® ekranda birbirinden bağımsız dört adede kadar farklı HDMI® sinyali paylaşın

- Çözünürlük: 4K / 30 Hz
- Bant genişliği: 10,2 Gbps (340 MHz)
- Full HD 3D uygulamaları destekler:
- Renk derinliği: 24 Bit
- Alt örnekleme: YUV: 4:2:2
- Ekran Veri Kanalı (DCC): DDC 2B
- HDMI® sürümü: 1.4
- HDCP sürümü: 1.4
- Diğer çözünürlükler: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 4Kx2K@25/30Hz
- Desteklenen ses biçimleri: DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD

- RS232 arayüzü: 3 pimli terminal
- 19 inç raflara/dolaplara monte edilebilir, 1 YB
- Güç adaptörü güç beslemesi: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
- Güç kaynağı: 12 V/2 A (24 W)
- Cihaz güç girişi: maks. 18 W
- Güç adaptörü kablo uzunluğu : yakl. 1,5 m
- Çalışma sıcaklığı: 0°C ila 50°C
- Depolama sıcaklığı: -20°C ila 60°C
- Çalışma ortamı nemi: %0 ila %90 oranında bağıl nem (yoğuşmasız)
- Kasa malzemesi: Metal
- Boyutlar: G 40 x D 17,2 x Y 2,3 cm
- Ağırlık: 1,65 kg
- Renk: Siyah/Gümüş
- HDTV Çözünürlük maks.: 3840 x 2160 Piksel, 60 Hz
- Çıkış bağlantı noktası sayısı: 4
- Giriş bağlantı noktası sayısı: 4
- Sinyal çıkışı: HDMI
- Sinyal girişi: HDMI
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1 x 4K HDMI® Matrix Switch, 4x4, 19 inç
- 1 x 4K HDMI® Matrix Switch, 4x4, 19 inç
- 1 x 12 V/2 A güç adaptörü
- 1 x Uzaktan kumanda
- 2 x 19 "bastidores de montaj için kurulum
- 1 x Kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	13.68	49.00	55.00	32.50	87,587.50
Packaging Unit Inside	1	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.74	27.00	48.80	10.70	14,098.30
Net single without Packaging	1	1.65	17.10	43.00	2.80	0.00

More images:

