

DIGITUS® Adaptador USB-C, USB A - USB-C

AK-300524-000-S
EAN 4016032467410



Adaptador USB tipo C, tipo A a C M/F, 3A, 5GB, versión 3.0, negro

El adaptador USB de tipo A a USB-C de DIGITUS® te permite utilizar tus dispositivos USB de tipo C actuales en un puerto USB A antiguo. El adaptador es compatible con la especificación USB 3.0 con transferencias de datos de hasta 5 Gbps y proporciona una potencia máxima de 15 W (3 A). Simplemente invirtiendo el conector USB-C, se puede cambiar entre velocidades USB 3.0 y USB 2.0, siempre que sean compatibles con el puerto USB A. La resistencia pull-up integrada de 56 k protege tus dispositivos de daños por sobrecarga y sólo suministra tanta potencia como requiera el dispositivo USB-C conectado. Compatible con los estándares USB 2.0 / 1.1, este adaptador permite utilizar todo el ancho de banda de las versiones USB anteriores.

Conecta dispositivos USB-C con un puerto USB A: sigue utilizando tus dispositivos con un puerto USB A.

- Adaptador: De USB A a USB-C (utilice dispositivos USB-C en puertos USB A)
- Transferencia de datos SuperSpeed: 5 Gbit/s (USB 3.0 si es compatible con USB A)
- Alimentación USB-C: 3 A máx. (15 W)
- Enchufe USB Tipo-C: se puede utilizar en ambos lados, protegido contra polaridad inversa.

- Resistencia pull-up de 56 k integrada para proteger los dispositivos de origen (portátil, PC)
- Compatible hacia abajo con USB 2.0 / 1.1
- Temperatura de funcionamiento: -15 ~ 50°C
- Humedad de funcionamiento: -25 - 80% HR (sin condensación)
- Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60°C
- Humedad de almacenamiento: 20% - 85% HR (sin condensación)
- Material de la carcasa: Aluminio
- Color: Negro

Atributos

- Color del cable: negro
- Conector 1: USB A, macho
- Conector 2: USB-C hembra
- Conformidad USB: USB 3.0 / 3.1
- Filtro de ferrita: no disponible
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 0.04 m
- Blindaje: Sin blindaje
- Productos USB-C: sí

Package contents

- 1 x Adaptador USB Tipo-C, USB A - USB-C
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1000	9.00	35.00	26.00	24.00	21,840.00
Packaging Unit Inside	10	0.09	32.00	31.00	3.00	2,976.00
Packaging Unit Single	1	0.01	19.00	9.00	1.00	171.00
Net single without Packaging	1	0.01	0.60	1.40	3.80	0.00

More images:



Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com