DIGITUS® Adattatore USB-C, USB A - USB-C

AK-300524-000-S

EAN 4016032467410



Adattatore USB di tipo C, da A a C M/F, 3A, 5GB, versione 3.0, nero

L'adattatore DIGITUS® da USB Type A a USB-C consente di utilizzare i dispositivi USB Type-C attuali su una porta USB A più vecchia. L'adattatore supporta la specifica USB 3.0 con trasferimenti di dati fino a 5 Gbps e fornisce una potenza massima di 15 W (3 A). Invertendo semplicemente il connettore USB-C, è possibile passare dalla velocità USB 3.0 a quella USB 2.0, a condizione che siano supportate dalla porta USB A. La resistenza di pull-up integrata da 56k protegge i dispositivi da danni dovuti al sovraccarico e fornisce solo la potenza necessaria al dispositivo USB-C collegato. Retrocompatibile con gli standard USB 2.0 / 1.1, questo adattatore consente di utilizzare l'intera larghezza di banda delle versioni USB precedenti.

Collegare i dispositivi USB-C con una porta USB A - continuare a utilizzare i dispositivi con una porta USB A

- Adattatore: da USB A a USB-C (utilizzare dispositivi USB-C su porte USB A)
- Trasferimento dati SuperSpeed: 5 Gbit/s (USB 3.0 se supportato da USB A)
- Alimentazione USB-C: 3A max. (15 W)
- Spina USB Tipo-C: può essere utilizzata su entrambi i lati, con protezione dall'inversione di polarità
- Resistenza di pull-up integrata da 56k per proteggere i dispositivi di origine (notebook, PC)
- Compatibile con USB 2.0 / 1.1
- Temperatura di esercizio: -15 ~ 50°C
- Umidità operativa: -25 - 80% RH (senza condensa)
- Temperatura di stoccaggio: -20 ~ 60°C
- Umidità di stoccaggio: 20% - 85% RH (senza condensa)
- Materiale dell'alloggiamento: alluminio
- Colore: nero

Attributes

- Colore cavo: nero
- Conformità USB: USB 3.0/3.1
- Connettore 1: Spina USB A
- Connettore 2: Connettore USB-C
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 0.04 m
- Prodotti USB-C: sì
- Schermatura: Non schermato

Package contents

- 1 adattatore USB Tipo-C, USB A - USB-C
- 1 x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1000	9.00	35.00	26.00	24.00	21,840.00
Packaging Unit Inside	10	0.09	32.00	31.00	3.00	2,976.00
Packaging Unit Single	1	0.01	19.00	9.00	1.00	171.00
Net single without Packaging	1	0.01	0.60	1.40	3.80	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:












Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com