

Digitus® Adattatore USB Type-C, USB A - USB-C

AK-300524-000-S

EAN 4016032467410



Adattatore USB Type-C, Type A to C M/F, 3A, 5GB, versione 3.0, nero

L'adattatore DIGITUS® da USB Type A a USB-C vi consente di utilizzare i vostri dispositivi attuali USB Type-C su una porta USB A meno recente. L'adattatore supporta la specifica USB 3.0 con trasferimenti dati fino a 5Gbps e mette a disposizione una potenza massima di 15 W (3 A). Basta semplicemente capovolgere il connettore USB-C per passare dalla velocità USB 3.0 a quella USB 2.0 se supportata dalla porta USB A. La resistenza pull-up integrata da 56k protegge i vostri dispositivi dai danni dovuti al sovraccarico e fornisce solo la stessa potenza di cui ha bisogno il dispositivo USB-C collegato. Con questo adattatore potete utilizzare la larghezza di banda completa di tutte le versioni USB precedenti, in modalità retrocompatibile con gli standard USB 2.0 / 1.1.

Collegate i vostri dispositivi USB-C a una porta USB A - continuate ad utilizzare i vostri dispositivi con una porta USB A

- Adattatore: Da USB A a USB-C (utilizzare dispositivi USB-C su porte USB A)
- Trasferimento dati SuperSpeed: 5 Gbit/s (USB 3.0 se supportato da USB A)
- Alimentazione USB-C: 3A max. (15 W)
- Connnettore USB Type-C: utilizzabile in entrambi i lati, a prova d'inversione di polarità

- Resistenza di pull-up integrata da 56k per proteggere i dispositivi sorgente (notebook, PC)
- Retrocompatibile con USB 2.0 / 1.1
- Temperatura operativa: -15 ~ 50°C
- Umidità operativa: -25% - 80% RH (non condensa)
- Temperatura di stoccaggio: -20 ~ 60°C
- Umidità di stoccaggio: 20% - 85% RH (non condensa)
- Materiale alloggiamento: Alluminio
- Colore: Nero

Attributes

- Colore cavo: nero
- Conformità USB: USB 3.0/3.1
- Connnettore 1: Spina USB A
- Connnettore 2: Connnettore USB-C
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 0.04 m
- Prodotti USB-C: sì
- Schermatura: Non schermato

Package contents

- 1 adattatore USB Type-C, USB A - USB-C
- 1 QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1000	9.00	35.00	26.00	24.00	21,840.00
Packaging Unit Inside	10	0.09	32.00	31.00	3.00	2,976.00
Packaging Unit Single	1	0.01	19.00	9.00	1.00	171.00
Net single without Packaging	1	0.01	0.60	1.40	3.80	0.00

More images:**Safety notes**

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com