

DIGITUS® USB-C adapter, USB A - USB-C

AK-300524-000-S

EAN 4016032467410



USB type C-adapter, type A naar C M/V, 3A, 5GB, 3.0-versie, zwart

Met de DIGITUS® USB Type A naar USB-C adapter kunt u uw huidige USB Type-C apparaten gebruiken op een oudere USB A poort. De adapter ondersteunt de USB 3.0-specificatie met gegevensoverdracht tot 5 Gbps en levert een maximaal vermogen van 15 W (3 A). Door simpelweg de USB-C connector om te draaien, kun je schakelen tussen USB 3.0 en USB 2.0 snelheden, mits deze worden ondersteund door de USB A poort. De geïntegreerde 56k pull-up weerstand beschermt je apparaten tegen schade door overbelasting en levert alleen zoveel stroom als het aangesloten USB-C apparaat nodig heeft. Deze adapter is achterwaarts compatibel met de USB 2.0 / 1.1 standaarden, waardoor je de volledige bandbreedte van eerdere USB-versies kunt gebruiken.

USB-C-apparaten aansluiten met een USB A-poort - apparaten met een USB A-poort blijven gebruiken

- Adapter: van USB A naar USB-C (gebruik USB-C-apparaten op USB A-poorten)
- SuperSpeed gegevensoverdracht: 5 Gbit/s (USB 3.0 indien ondersteund door USB A)
- Voeding USB-C: 3 A max. (15 W)
- USB Type-C-stekker: kan aan beide zijden worden gebruikt, beveiligd tegen omgekeerde polariteit

- Geïntegreerde 56k pull-up-weerstand om je bronapparaten (notebook, pc) te beschermen
- Neerwaarts compatibel met USB 2.0 / 1.1
- Bedrijfstemperatuur: -15 - 50°C
- Relatieve vochtigheid: -25 - 80% RH (niet-condenserend)
- Opslagtemperatuur: -20 - 60°C
- Vochtigheid bij opslag: 20% - 85% RH (niet-condenserend)
- Materiaal behuizing: Aluminium
- Kleur: Zwart

Attributes

- Connector 1: USB A, stekker
- Connector 2: USB-C contraststekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Ferriefilter: geen
- Kabelkleur: zwart
- USB compatibiliteit: USB 3.0 / 3.1
- Lengte: 0.04 m
- Afscherming: Niet afgeschermd
- USB-C producten: yes

Package contents

- 1 x USB Type-C-adapter, USB A - USB-C
- 1 x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1000	9.00	35.00	26.00	24.00	21,840.00
Packaging Unit Inside	10	0.09	32.00	31.00	3.00	2,976.00
Packaging Unit Single	1	0.01	19.00	9.00	1.00	171.00
Net single without Packaging	1	0.01	0.60	1.40	3.80	0.00

More images:



Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com