DIGITUS® Adaptador USB-C, USB A - USB-C

AK-300524-000-S

EAN 4016032467410



Adaptador USB tipo C, tipo A para C M/F, 3A, 5GB, versão 3.0, preto

O adaptador DIGITUS® USB Tipo A para USB-C permite-lhe utilizar os seus dispositivos USB Tipo C actuais numa porta USB A mais antiga. O adaptador suporta a especificação USB 3.0 com transferências de dados até 5 Gbps e fornece uma potência máxima de 15 W (3 A). Basta inverter o conetor USB-C para alternar entre as velocidades USB 3.0 e USB 2.0, desde que sejam suportadas pela porta USB A. A resistência pull-up de 56k integrada protege os seus dispositivos de danos devido a sobrecarga e fornece apenas a potência necessária para o dispositivo USB-C ligado. Retrocompatível com as normas USB 2.0 / 1.1, este adaptador permite-lhe utilizar a largura de banda total das versões USB anteriores.

Ligar dispositivos USB-C com uma porta USB A - continuar a utilizar os seus dispositivos com uma porta USB A

- Adaptador: De USB A para USB-C (utilizar dispositivos USB-C em portas USB A)
- Transferência de dados SuperSpeed: 5 Gbit/s (USB 3.0 se suportado por USB A)
- Fonte de alimentação USB-C: 3A máx. (15 W)
- Ficha USB tipo C: pode ser utilizada em ambos os lados, protegida contra polaridade inversa
- Resistência pull-up de 56k integrada para proteger os seus dispositivos de origem (portátil, PC)
- Compatível com USB 2.0 / 1.1
- Temperatura de funcionamento: -15 ~ 50°C
- Humidade de funcionamento: -25 - 80% HR (sem condensação)
- Temperatura de armazenamento: -20 ~ 60°C
- Humidade de armazenamento: 20% - 85% HR (sem condensação)
- Material da caixa: Alumínio
- Cor: preto

Attributes

- Color cable: black
- Connector 1: USB A, plug
- Connector 2: USB-C jack
- Connector surface: nickel-plated
- Ferrite filter: none
- USB compliance: USB 3.0 / 3.1
- Length: 0.04 m
- Shielding: Unshielded
- USB-C Products: yes

Package contents

- 1 x adaptador USB tipo C, USB A - USB-C
- 1 x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1000	9.00	35.00	26.00	24.00	21,840.00
Packaging Unit Inside	10	0.09	32.00	31.00	3.00	2,976.00
Packaging Unit Single	1	0.01	19.00	9.00	1.00	171.00
Net single without Packaging	1	0.01	0.60	1.40	3.80	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:












Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sujeitos a tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com