

# DIGITUS® USB-C adaptörü, USB A - USB-C

AK-300524-000-S

EAN 4016032467410



## USB tip C adaptörü, tip A - C M/F, 3A, 5GB, 3.0 sürümü, siyah

DIGITUS® USB Tip A - USB-C adaptörü, mevcut USB Tip-C cihazlarınızı eski bir USB A bağlantı noktasında kullanmanıza olanak tanır. Adaptör, 5Gbps'e kadar veri aktarımıyla USB 3.0 spesifikasyonunu destekler ve maksimum 15 W (3 A) güç sağlar. USB-C konektörünü ters çevirerek, USB A portu tarafından desteklenmeleri koşuluyla USB 3.0 ve USB 2.0 hızları arasında geçiş yapabilirsiniz. Entegre 56k pull-up direnci, cihazlarınızı aşırı yüklenmeden kaynaklanan hasarlardan korur ve yalnızca bağlı USB-C cihazının ihtiyaç duyduğu kadar güç sağlar. USB 2.0 / 1.1 standartlarıyla geriye dönük uyumlu olan bu adaptör, önceki USB sürümlerinin tüm bant genişliğini kullanmanıza olanak tanır.

## USB-C cihazlarını USB A bağlantı noktasına bağlayın - USB A bağlantı noktasına sahip cihazlarınızı kullanmaya devam edin

- Adaptör: USB A'dan USB-C'ye (USB-C cihazlarını USB A bağlantı noktalarında kullanın)
- SuperSpeed veri aktarımı: 5 Gbit/s (USB A tarafından destekleniyorsa USB 3.0)
- Güç kaynağı: USB-C: 3A maks. (15 W)
- USB Type-C fişi: her iki tarafta da kullanılabilir, ters polarite korumalı
- Kaynak cihazlarınızı (dizüstü bilgisayar, PC) korumak için entegre 56k pull-up direnci

- USB 2.0 / 1.1 ile aşağı doğru uyumlu
- Çalışma sıcaklığı: -15 ~ 50°C
- Çalışma nemi: -25 - 80% RH (yoğuşmasız)
- Depolama sıcaklığı: -20 ~ 60°C
- Depolama nemi: %20 - %85 bağıl nem (yoğuşmasız)
- Gövde malzemesi: Alüminyum
- Renk: Siyah

## Attributes

- Ferrit filtre: yok
- Konektör 1: USB A, fiş
- Konektör 2: USB-C jak
- Konektör yüzeyi: nikel kaplama
- Renkli kablo: siyah
- USB uyumluluğu: USB 3.0/3.1
- Uzunluk: 0.04 m
- Koruma: Korumasız
- USB-C Ürünleri: yes

## Package contents

- 1 x USB Tip-C adaptör, USB A - USB-C
- 1 x QIG

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1000	9.00	35.00	26.00	24.00	21,840.00
Packaging Unit Inside	10	0.09	32.00	31.00	3.00	2,976.00
Packaging Unit Single	1	0.01	19.00	9.00	1.00	171.00
Net single without Packaging	1	0.01	0.60	1.40	3.80	0.00

## More images:



## Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin.
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
 info@assmann.com