

DIGITUS 4K HDMI® KVM Extender Set, CAT / IP, 100 m

DS-55129

EAN 4016032467458



HDMI KVM Extender Set, TCP/IP, 100m 3 USB, 4K/30Hz

El DIGITUS® 4K HDMI® Extender Set no solo transmite señales de vídeo 4K brillantes a través de un cable y un conmutador de red; también transmite señales de USB, audio y control remoto a través del cable de red. Así, por ejemplo, es posible manejar desde el receptor un PC o notebook en la ubicación del emisor. Además, se encuentra en la parte frontal otra interfaz USB 2.0 que permite conectar equipos periféricos adicionales, p. ej., soportes de memoria USB. La unidad emisora y la unidad receptora pueden estar ubicadas en estancias diferentes a una distancia de hasta 100 m o sin limitaciones a través de una infraestructura de red local (conmutador). Se necesita un cable de red que corresponda, al menos, a la categoría 5e (CAT5e, compatible con versiones superiores). El DIGITUS® Extender Set ofrece con la funcionalidad KVM adicional una función especial que se puede utilizar para múltiples posibilidades. Además, se transmiten señales de control de la interfaz RS232. El DIGITUS® HDMI® KVM Extender sabe hacer más; ¡utilice sus posibilidades!

Transmita señales de vídeo 4K HDMI® a través del cable de red a distancias de hasta 100 m y más; incluye funcionalidad KVM (ratón, teclado, equipos periféricos)

- Resolución HDMI®: 4K / 30 Hz (4096 x 2160p) máx.
- Subsampling: RGB 4:4:4
- Conexiones emisor: 1 HDMI®, 1 RJ45, 1 entrada de audio, 1 salida de audio, 1 RS232, 1 USB 2.0 (USB B), 1 emisor de infrarrojos, 1 alimentación eléctrica
- Conexiones receptor: 1 HDMI®, 1 RJ45, 1 entrada de audio, 1 salida de audio, 1 RS232, 3 USB 2.0 (USB A), 1 receptor de infrarrojos, 1 alimentación eléctrica
- Distancia de transmisión: 100 m máx. / ilimitado a través de conmutadores de red
- Soporta la conexión en cascada a través de conmutadores de red
- Ancho de banda HDMI®: 10,2 Gbps
- Espectro IR: Banda de frecuencia completa
- Velocidad de transferencia RS232: 115200 bps

- Versión HDCP: 1.4
- LED de estado en la parte frontal del emisor y del receptor
- Cables de red compatibles: CAT5e, CAT6, CAT6A, CAT7, CAT8
- Compatible con: TCP / IP (transmisión a través de conmutadores)
- Temperatura de servicio: 0°C a 45°C
- Humedad de operación: 10 % a 85% HR (sin condensación)
- Temperatura de conservación: -10 °C a +80 °C
- Humedad de conservación: 5 % a 90% HR (sin condensación)
- Alimentación eléctrica dispositivo: 24V CC / 0,5 A (fuente de alimentación)
- Protección de descargas electrostáticas (ESD-Protection): +/- 8kV aire, +/- 4 kV contacto
- Longitud de los cables de conexión USB suministrados: aprox. 2 m
- Longitud de los cables de conexión USB suministrados: aprox. 2 m
- Dimensiones: Anch. 16,8 x prof. 7,5 x alt. 2,05 cm
- Peso: 302 g (emisor), 300 g (receptor)
- Resolución máx. HDTV: 4096 x 2160 píxeles, 30 Hz
- Distancia: 100 m
- KVM: sí
- PoE (Power over Ethernet): no
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI
- Tecnología de transmisión: CAT, IP

Package contents

- 1 4K HDMI® Extender, emisor
- 1 4K HDMI® Extender, receptor
- 2 fuentes de alimentación 24 V CC / 0,5 A
- 1 receptor de infrarrojos (cable ext.)
- 1 emisor de infrarrojos (cable ext.)
- 2 bornes de terminal RS232
- 1 cables USB 2.0 USB A -> USB B, 1,2 m
- 4 escuadras de montaje para la fijación en la pared
- 1 instrucciones de servicio

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	13.00	36.00	46.00	34.00	56,304.00
Packaging Unit Inside	1	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.30	23.00	32.00	6.70	4,931.20
Net single without Packaging	1	0.60	7.50	16.80	2.10	0.00

