

# DIGITUS® Comutador KVM, 4 portas, ecrã único, 4K, HDMI®

DS-12880

EAN 4016032468639



## Comutador KVM HDMI de secretária

Com o comutador KVM de 4 portas DIGITUS® para monitores individuais, tem a opção de operar quatro PCs com capacidade 4K através de uma única combinação de teclado e rato USB. Pode alternar convenientemente entre os quatro PCs com o toque de um botão ou tecla de atalho e evitar o incómodo de ter de voltar a ligar todos os cabos. A saída para um monitor é efectuada através da saída HDMI® na parte posterior. Os sinais de áudio do microfone e dos altifalantes também são comutados. Existe também uma porta USB na parte frontal, que pode ser utilizada para dispositivos periféricos adicionais, como pen drives USB ou discos rígidos externos em ambos os PCs. Os dispositivos periféricos ligados são sempre atribuídos ao PC ativo. Os LEDs de estado na parte frontal do comutador mostram-lhe a configuração atual em qualquer altura. O interruptor é complementado pela robusta caixa metálica.

### Opere 4 PCs através de uma combinação de teclado e rato USB - alterne entre quatro computadores com o toque de um botão

- Resolução UHD: 4K / 30 Hz (3840 x 2160p) / subamostragem: YUV 4:4:4
- Entradas: 4 x entradas HDMI® (4x1), 4 x USB B, 4 x tomada combinada de áudio de 3,5 mm (microfone, altifalante)
- Saídas (consola): 1 x HDMI®, 2 x USB A (rato, teclado), 2 x tomada de áudio estéreo de 3,5 mm (microfone, altifalantes)
- Ligação adicional na parte frontal: 1 x USB A para dispositivos periféricos adicionais, tais como impressoras ou dispositivos USB
- Versão HDMI®: 1.4b
- Especificação USB: compatível com USB 2.0 (FullSpeed)
- Suportado por HDCP
- Formatos de áudio suportados: Dolby True HD, DTS HD Master Audio

- Comutação entre os PCs: Interruptor no painel frontal ou teclas de atalho
- O LED de estado no painel frontal mostra a configuração atual
- O dispositivo é independente da plataforma e adequado para todos os sistemas operativos.
- Temperatura de funcionamento: 0°C ~ 50°C
- Temperatura de armazenamento: -20°C ~ 60°C
- Humidade de funcionamento: 0 - 80% HR (sem condensação)
- Material da caixa: metal
- Fonte de alimentação: via USB ou fonte de alimentação opcional de 9 V DC
- Dimensões: 20,2 x 11 x 4,4 cm (LxPxA)
- Peso: 780 g
- Cor: preto
- Fonte de alimentação: Entrada: 100 - 240V AC, saída: DC 9V / 300mA
- Consumo de energia: 2,7 W
- Tamanho da ficha DC: 5,5 x 2,1 mm
- Eléctrodo da ficha DC: Interior (+), Exterior (-)

### Attributes

- Interface: HDMI
- Number of ports: 4

### Package contents

- 1 x comutador KVM, 4 portas, ecrã único, 4K, HDMI®
- 4 x cabo KVM de 1,8 m (HDMI®, USB, áudio)
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	13.16	29.00	40.00	44.00	51,040.00
Packaging Unit Inside	1	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.65	21.00	21.00	12.00	5,292.00
Net single without Packaging	1	0.78	11.00	20.20	4.40	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Overloading can lead to overheating and damage to the appliance or the connected peripherals.
- If necessary, use an external power supply to ensure stable performance.
- If devices such as external hard disks or printers that require a high power consumption are connected, the device should be used with an external power supply. Otherwise, the device could be overloaded or functional problems could occur.
- Do not expose the device to rain, moisture, vapors or liquids.
- Do not insert any objects into the device.
- Do not attempt to repair the unit or open the housing without authorization. You risk an electric shock!
- Ensure adequate ventilation to prevent damage due to overheating.
- Dust, moisture, vapors and strong cleaning agents or solvents can cause damage to the device.
- Disconnect the appliance from the power supply and the connected devices before cleaning.
- Clean the device with a dust-free cloth.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)