

DIGITUS® KVM-switch, 4-port, enkel display, 4K, HDMI®

DS-12880

EAN 4016032468639



Stationär HDMI KVM-switch

Med DIGITUS® 4-portars KVM-switch för enstaka skärmar har du möjlighet att styra fyra 4K-kompatibla datorer via en enda kombination av USB-tangentbord och mus. Du kan bekvämt växla mellan de fyra datorerna med en knapptryckning eller snabbtangens och slippa att koppla om alla kablar. Utmatning till en bildskärm sker via HDMI®-utgången på baksidan. Ljudsignaler från mikrofonen och högtalarna kan också kopplas om. På framsidan finns också en USB-port som kan användas för ytterligare kringutrustning, t.ex. USB-minnen eller externa hårddiskar på båda datorerna. Den anslutna kringutrustningen är alltid kopplad till den aktiva datorn. Statuslysdioderna på switchens framsida visar alltid den aktuella konfigurationen. Switchen avrundas av det robusta metallhöljet.

Styr 4 datorer via ett USB-tangentbord och en muskombination – växla mellan fyra datorer med en knapptryckning

- UHD-upplösning: 4K / 30 Hz (3840 x 2160p) / undersampling: YUV 4:4:4
- Ingångar: 4 x HDMI®-ingångar (4x1), 4 x USB B, 4 x ljudkombinationsuttag 3,5 mm jack (mikrofon, högtalare)
- Utgångar (konsol): 1 x HDMI®, 2 x USB A (mus, tangentbord), 2 x stereoljud 3,5 mm jack (mikrofon, högtalare)
- Ytterligare anslutning på framsidan: 1 x USB A för ytterligare kringutrustning som skrivare eller USB-minnen
- HDMI®-version: 1.4b

- USB-specifikation: USB 2.0-kompatibel (FullSpeed)
- Stöd för ljudformat: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Växla mellan PC:erna: Omkopplare på frontpanelen eller snabbknappar
- Status-LED på frontpanelen visar aktuell konfiguration
- Enheten är plattformsoberoende och passar för alla operativsystem.
- Driftstemperatur: 0°C ~ 50°C
- Förvaringstemperatur: -20°C ~ 60°C
- Luftfuktighet vid drift: 0 - 80% RH (icke-kondenserande)
- Material i höljet: metall
- Strömförsörjning: via USB eller valfri 9 V DC strömförsörjningsenhet
- Mått: 20,2 x 11 x 4,4 cm (BxDxH)
- Vikt: 780 g
- Färg: Svart
- Strömförsörjning: AC 100-240V
- Strömförbrukning: 2,7 W
- DC-STE-kontaktens storlek: 5,5*2,1 mm

Attributes

- Antal portar: 4
- Gränssnitt: HDMI

Package contents

- 1 x KVM-switch, 4-port, enkelskärm, 4K, HDMI®
- 4 x KVM-kabel (HDMI®, USB, ljud)
- 1 x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	13.16	29.00	40.00	44.00	51,040.00
Packaging Unit Inside	1	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.65	21.00	21.00	12.00	5,292.00
Net single without Packaging	1	0.78	11.00	20.20	4.40	0.00

More images:



Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nättaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com