

DIGITUS Dongle HDMI per console KVM modulari, RJ45 su HDMI

DS-51203

EAN 4016032468653



Dongle HDMI

Il dongle HDMI DIGITUS® per console KVM modulari permette il controllo remoto di un computer di destinazione tramite un singolo cavo di rete di categoria 5, 5e, 6, 6A o superiore con connettore RJ45. Collega lo switch KVM con presa USB e HDMI del computer di destinazione garantendo portate fino a 60 m con risoluzione Full HD. Impiego ideale per sistemi di server e computer inaccessibili. L'alimentazione viene fornita tramite la porta USB del dispositivo collegato. Evitate costosi cablaggi KVM e utilizzate un semplice cavo di rete per il controllo remoto di un qualsiasi computer con porta HDMI.

Crea un collegamento remoto tramite un cavo di rete con un computer di destinazione dotato di porta HDMI

- Attacco console KVM: 1 x RJ45
- Porta computer di destinazione: 1 x USB A, 1 x HDMI
- Risoluzione video: 1920 x 1080p max.
- Ulteriori risoluzioni: 480P, 600P, 720P, 768P, 800P, 900P, 960P, 1024P, 1080P
- Portata massima: max. 60 m

- Sistemi operativi: Utilizzabile indipendentemente dal sistema operativo
- Compatibile con serie KVM DIGITUS: DS-72210-4, DS-72210-5, DS-72211-4, DS-72211-5
- L'alimentazione elettrica viene fornita tramite un computer di destinazione (USB)
- Temperatura operativa: 0°C ~ 50°C
- Umidità operativa: 0% - 80% RH (non condensa)
- Dimensioni: 85 x 48 x 19 mm (Lungh x Largh x Alt)
- Alloggiamento: Metallo
- Peso: 120 g
- Connettori lato KVM: Connettore jack RJ45, installazione CAT 5
- Interfaccia: CAT 5
- Numero di porte: 1

Package contents

- 1 x dongle HDMI per console KVM modulari, RJ45 su HDMI
- 1 x guida rapida

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	8.80	53.50	21.00	49.50	55,613.20
Packaging Unit Inside	5	2.20	29.00	40.00	44.00	51,040.00
Packaging Unit Single	1	0.44	4.80	8.50	2.00	81.60
Net single without Packaging	1	0.12	4.70	8.50	2.00	0.00

More images:

