Datasheet

# DIGITUS Adaptador/convertidor DisplayPort activo, DP a HDMI

**DB-340415-002-S**
**EAN 4016032468752**

**Cable adaptador DisplayPort, DP - HDMI tipo A Macho/hembra, 0.2m, con bloqueo, HDMI 2.0, act., CE, oro, negro**

El adaptador/convertidor 4K DisplayPort a HMDMI (conector macho DisplayPort a conector hembra HDMI) le permite reproducir contenidos de su ordenador o notebook directamente en su televisor u otras pantallas HDMI. Soporta una resolución UHD de hasta 4096 x 2160p. De esta manera puede visualizar sus imágenes, vídeos, documentos, presentaciones, etc. en Ultra HD y utilizarlos de manera óptima en reuniones o en el ámbito particular.

**Convierte señales DisplayPort a señales HDMI en resoluciones de hasta UHD 4K**

**Attributes**

- AWG: 32
- Color del cable: negro
- Conector 1: DP, macho
- Conector 2: HDMI tipo A, hembra
- Cubiertas: moldeado
- Dispositivo de bloqueo: Cierre a presión
- Estándar DisplayPort: DisplayPort 1.2
- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Filtro de ferrita: no disponible
- Resolución máx. HDTV: 4096 x 2160 píxeles, 30 Hz
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 0.2 m
- AOC - cable óptico activo: no
- Blindaje: Blindaje doble

**Package contents**

- 1 adaptador/convertidor DisplayPort activo, DP a HDMI

| Logistics | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 80 | 7.70 | 52.00 | 29.00 | 39.00 | 58,812.00 |
| Packaging Unit Inside | 20 | 1.93 | 27.00 | 25.00 | 17.00 | 11,475.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.10 | 23.50 | 7.50 | 2.30 | 405.38 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.09 | 2.50 | 4.50 | 1.50 | 0.00 |

**More images:**

**Safety notes**

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com