DIGITUS® Adaptador/conversor DisplayPort ativo, DP para HDMI

DB-340415-002-S

EAN 4016032468752



Cabo adaptador DisplayPort, tipo DP - HDMI A St/Bu,0,2m,c/ bloqueio,UHD 4K,HDMI 2.0,act,gold,sw

O adaptador/conversor DisplayPort 4K para HDMI (ficha DisplayPort para tomada HDMI) permite-lhe reproduzir conteúdos do seu computador ou portátil diretamente no seu televisor ou noutros ecrãs HDMI. Suporta uma resolução UHD de até 4096 x 2160p. Isto significa que as suas imagens, vídeos, documentos, apresentações, etc. podem ser apresentados em Ultra HD e são ideais para utilização em reuniões ou em casa.

Converte sinais DisplayPort em sinais HDMI em resoluções até UHD 4K

Attributes

- AWG: 32
- Color cable: black
- Connector 1: DP, plug
- Connector 2: HDMI type A, jack
- Connector surface: nickel-plated
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- Ferrite filter: none
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Hoods: molded
- Interlock: Snap fastener
- Resolution max.: 4096 x 2160 Pixel, 30Hz
- Length: 0.2 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: Double shielding

Package contents

- 1 x Adaptador/conversor DisplayPort ativo, DP para HDMI

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	7.70	52.00	29.00	39.00	58,812.00
Packaging Unit Inside	20	1.93	27.00	25.00	17.00	11,475.00
Packaging Unit Single	1	0.10	23.50	7.50	2.30	405.38
Net single without Packaging	1	0.09	2.50	4.50	1.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com