DIGITUS® CAT 6A S/FTP bağlantı kablosu, 5 m, gri, 10 adet

DK-1644-A-050-10

EAN 4016032469025



CAT 6A S-FTP bağlantı kablosu, Cu, LSZH AWG 26/7, uzunluk 5 m, 10 adet, renk: Gri

DIGITUS® Kategori 6A Sınıf EA patch kabloları, ISO/IEC 11801 ve DIN EN 50173 CAT 6A standartlarına göre üretilmiş ve test edilmiştir. Bu kablolar, kablo kurulumunun ISO ve EN Kanal Spesifikasyonuna uygun olduğunu garanti eder ve DIGITUS® CAT 6A kablolama sisteminde üstün performans sunar. Performans, 500 MHz'e kadar test edilmiştir; bu testler, örneğin yakın çapraz parazit (“NEXT”) gibi performans özelliklerini de kapsamaktadır. DIGITUS® patch kabloları, çeşitli uygulama alanlarındaki tüm gereksinimleri tam olarak karşılamak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Her kablo, çekme yükünü azaltan, kalıplaşmış bir bükülme koruma manşonuyla donatılmıştır. Ayrıca, manşon, kabloların takılmasını ve kilit kolunun konektörden kopmasını önleyen bir kilit kolu korumasına sahiptir. Konektörlerin sarı rengi sayesinde Kategori 6A'nın kolayca tanımlanması sağlanır.

Ağınız için geleceğe yönelik standartlar ve üst düzey kalite.

- 2 adet RJ45 konektörü (8P8C)
- Bükülmeye karşı korumalı, gerilim azaltmalı ve kilit kolu korumalı kapaklar
- Kaputlardaki uzunluk işaretleri
- İç iletken: Bakır (Cu)
- 10 adet

Attributes


- Yapılandırma: 1:1
- Kategori: CAT 6A
- Koruma: S-FTP, metal folyo ve örgü korumalı çiftler
- Uzunluk: 5 m
- Renk: gri
- İnce Versiyon: no
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 26/7, bükümlü çift
- Flat Version: no

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	8.50	36.00	36.00	27.00	34,992.00
Packaging Unit Inside	1	1.70	22.00	30.00	36.00	23,760.00
Packaging Unit Single	1	1.70	2.20	17.00	25.00	935.00
Net single without Packaging	1	0.15	5.00	1.20	1.30	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:











Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com