DIGITUS® Cavo dati/ricarica USB-C - Lightning, certificato MFI, 1 m

DB-600109-010-W

EAN 4016032469957



Cavo di ricarica dati USB, Lightning - USB-C M/M, 1,0 m, PVC, MFI, bianco, 20V/3A 60W

Collegate l'iPhone, l'iPad o l'iPod con connettore Lightning al vostro MacBook, notebook o PC con supporto USB-C per la sincronizzazione o la ricarica. Questo cavo può essere utilizzato anche con un caricabatterie USB-C. Sono compatibili gli adattatori di ricarica con potenza di 29, 30, 61 e 87 watt. Numerosi modelli di iPhone e iPad Pro supportano inoltre la funzione di ricarica rapida Power Delivery 2.0. La potenza di ricarica massima supportata dal cavo certificato MFI è di 18 W.

Ricarica rapida e trasferimento dati - 100% compatibile

- Supporta la funzione di ricarica rapida Power Delivery (PD 2.0) per i dispositivi compatibili*.
- Può essere utilizzato con l'adattatore di alimentazione USB-C da 29 W, 30 W, 61 W e 87 W.
- Supporta la ricarica rapida PD 2.0
- Durata della piegatura: 30.000 piegature / elevata resistenza alla trazione
- Potenza di carica massima supportata: 20V/3A 60W
- Velocità di trasmissione dati: 480 Mbit/s
- Chipset: C94
- Materiale: plastica
- Colore: Bianco
- Lunghezza: 1 m
- *Lista di compatibilità: Supporta la ricarica rapida PD 2.0 per iPhone 8, iPhone 8 plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 pro, iPhone 11 pro max, iPhone Pro 10,5 pollici, iPad Pro 12,9 pollici (2a generazione), iPad Pro 12,9 pollici (1a generazione), iPad mini (5a generazione), iPad Air (3a generazione) + modelli compatibili

Attributes

- AWG: 24
- Cappucci: stampato
- Colore cavo: bianco
- Connettore 1: Spina Apple Lightning 8 pin
- Connettore 2: Spina USB C
- Materiale fili: CU
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 1 m
- Prodotti USB-C: sì
- Schermatura: Doppia schermatura

Package contents

- Cavo dati/ricarica, Lightning-USB-C, 1 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	6.50	50.00	38.00	26.00	49,400.00
Packaging Unit Inside	10	0.54	25.00	13.00	12.00	3,900.00
Packaging Unit Single	1	0.05	2.50	9.00	11.00	247.50
Net single without Packaging	1	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:















Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com