DIGITUS® Cabo de dados/carregamento USB-C - Lightning, certificado pela MFI, 1 m

DB-600109-010-W

EAN 4016032469957



Cabo de carregamento de dados USB, Lightning - USB-C M/M, 1,0m, PVC, MFI, branco, 20V/3A 60W

Ligue o seu iPhone, iPad ou iPod com conetor Lightning ao seu MacBook, portátil ou PC com capacidade USB-C para sincronização ou carregamento. Este cabo também pode ser utilizado com um carregador USB-C. Os adaptadores de carregamento com 29, 30, 61 e 87 watts de potência são compatíveis. Vários modelos de iPhone e iPad Pro também suportam a função de carregamento rápido Power Delivery 2.0. A potência máxima de carregamento suportada pelo cabo com certificação MFI é de 18 W.

Carregamento rápido e transferência de dados - 100% compatível

- Suporta a função de carregamento rápido Power Delivery (PD 2.0) para dispositivos compatíveis*
- Pode ser utilizado com o adaptador de corrente USB-C de 29 W, 30 W, 61 W e 87 W
- Suporta carregamento rápido PD 2.0
- Vida útil da dobragem: 30.000 dobras / elevada resistência à tração
- Potência máxima de carregamento suportada: 20V/3A 60W
- Débito de dados: 480 Mbit/s
- Chipset: C94
- Material: Plástico
- Cor: Branco
- Comprimento: 1m
- *Lista de compatibilidade: Suporta carregamento rápido PD 2.0 para iPhone 8, iPhone 8 plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 pro, iPhone 11 pro max, iPhone Pro 10,5 polegadas, iPad Pro 12,9 polegadas (2ª geração), iPad Pro 12,9 polegadas (1ª geração), iPad mini (5ª geração), iPad Air (3ª geração) + modelos compatíveis

Attributes

- AWG: 24
- Color cable: white
- Connector 1: Apple Lightning 8-pin, plug
- Connector 2: USB C, plug
- Connector surface: nickel-plated
- Hoods: molded
- Wire material: CU
- Length: 1 m
- Shielding: Double shielding
- USB-C Products: yes

Package contents

- Cabo de dados/carregamento, Lightning-USB-C, 1m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	6.50	50.00	38.00	26.00	49,400.00
Packaging Unit Inside	10	0.54	25.00	13.00	12.00	3,900.00
Packaging Unit Single	1	0.05	2.50	9.00	11.00	247.50
Net single without Packaging	1	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:















Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sujeitos a tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com