DIGITUS Supporta cavo di collegamento HDMI Ultra High Speed

DB-330124-010-S
EAN 4016032472018

Supporta cavo di collegamento HDMI Ultra High Speed, tipo A St/St, 1,0 m, con Ethernet, UHD 8K 60Hz, gold, sw

Questo cavo HD adattabile 3D consente di collegare dispositivi audio/video, come per esempio lettori blu-ray, consolle di gioco, ecc., a un televisore, monitor o PC. Adatto anche per l'uso con qualsiasi applicazione basata su IP.

Questo cavo soddisfa già da ora i requisiti dei futuri apparecchi ad alta definizione (TV, proiettori, schermi) di prossima generazione con risoluzione, velocità dati e frequenza di aggiornamento maggiori.

- Supporta fino a 8K con 60Hz
- Supporto per 4K 3D a 50/60Hz
- Supporto della profondità di colore a 14 e 16 bit
- Supporto per HDR (High Dynamic Range)
- Supporta il canale di ritorno audio (ARC)
- Supporta il controllo elettronico dei consumatori (CEC)
- Supporta la sincronizzazione labiale (sincronizzazione audio/video)
- Compatibile con il Dolby TrueHD
- Supporto audio/video multi stream
- Supporto Cinemascope 21:9
- Supporto audio a 32 canali
- Con canale Ethernet (HEC)
- Supporta 120 Hz con risoluzione 1920 x 1080p
- Supporta 4K 50/60 Hz
- Supporta HFR 3D a 1080p
- Supporta il colore profondo a 30 bit
- Supporta il flusso di bit audio master DTS-HD
- Supporta Super Audio CD (DSD)
- Supporta DVD-Audio
- Supporta dischi Blu-Ray e HD-DVD audio e video
- Versione HDMI: 2.1
- Standard HDMI: HDMI ad altissima velocità

Attributes

- Cappucci: plastica
- Colore cavo: nero
- Connettore 1: Spina HDMI tipo A
- Connettore 2: Spina HDMI tipo A
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Risoluzione max. HDTV: 7680 x 4320 pixel, 60Hz
- Standard HDMI: Ultra High Speed HDMI
- Standard HDTV: Ultra HD 8K
- Superficie di contatto: placcata oro
- Lunghezza: 1 m
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	16.75	55.00	54.80	20.50	61,787.00
Packaging Unit Inside	10	1.68	28.00	36.00	25.00	25,200.00
Packaging Unit Single	1	0.17	16.00	3.00	14.00	672.00
Net single without Packaging	1	0.09	14.00	3.00	13.00	0.00

More images:



Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com