

# DIGITUS® PoE aşırı gerilim koruyucu (RJ45), DIN raya montaj, iç mekan

DN-95421

EAN 4016032473053



## DIN PoE iç mekan aşırı gerilim koruyucu

DIGITUS® Aşırı Gerilim Koruyucu, endüstriyel ağ uygulamaları için tasarlanmıştır ve 10 kV'a kadar aşırı gerilime karşı koruma sağlar. Gigabit ağlarda 1000 Mbps'ye kadar veri aktarımı ve PoE standartları PoE, PoE+ ve PoE++ (IEEE802.3af/at/bt) desteklenir. Bu sadece geleneksel ağ cihazlarınızı aşırı gerilimlere karşı korumakla kalmaz, aynı zamanda DIN ray modülünü çeşitli PoE uygulamaları (PoE, PoE+, PoE++), örneğin IP kameralar veya PoE anahtarları için de kullanabilirsiniz. Montaj, aşırı gerilim koruyucu için topraklama işlevi de görebilen 35 mm DIN raya takılarak yapıldığından oldukça basittir. Hiçbir ödün vermeyin ve hassas cihazlarınızı aşırı gerilimden ve çevresel etkilerden koruyun.

## Ağ ve PoE cihazları için 10 kV'a kadar aşırı gerilim koruması

- Giriş portu: 1 x RJ45, korumalı
- Çıkış portu: 1 x RJ45, korumalı
- Aşırı gerilim koruması: Ortak mod: 10 kV/Diferansiyel mod: 1,5 kV
- Desteklenen veri aktarım hızları: 10/100/1000 Mbps (IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab)
- Desteklenen PoE standartları: IEEE802.3af/at/bt
- PoE kullanımı için maksimum voltaj: 60 VDC (120 watt maks.)
- Kaçak akım: 10 kA (8/20 µs, iletken başına 1,25 kA)
- Korumalı iletkenler: 1 - 8
- Ortak mod koruma seviyesi: (10/700 µs) 10 kV

- Diferansiyel mod koruma seviyesi: (10/700 µs) 1,5 kV
- Araya girme kaybı: -1db
- Geri dönüş kaybı: -20db
- Tepki süresi: 5 ns
- Topraklama DIN ray ile yapılır
- Çalışma ortamı sıcaklığı: -40 °C ~ 85 °C
- Çalışma ortamı nemi: %20 - %80 bağıl nem (yoğuşmasız)
- Deniz seviyesinden çalışma yüksekliği: 2000 m maks.
- Kabin: Çinko alaşım
- Renk: Gri
- Montaj: DIN ray (35 mm)
- Koruma sınıfı: IP40
- Ölçüler: 77,2 x 45 x 19 mm (Y x D x G)
- Ağırlık: 115 g
- Üretici uyarısı: Etkili koruma için aşırı gerilim koruyucu topraklanmış bir iletkene bağlanmalıdır.

## Attributes

- Endüstriyel kullanım: no

## Package contents

- 1 x PoE aşırı gerilim koruyucu (RJ45), DIN raya montaj, iç mekan
- 1 x QIG

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	100	15.40	20.50	30.50	34.00	21,258.50
Packaging Unit Inside	1	0.15	5.50	8.70	3.10	148.34
Packaging Unit Single	1	0.15	5.50	8.70	3.10	148.34
Net single without Packaging	1	0.01	4.50	7.70	1.90	0.00

