

DIGITUS® Vägghöjnings skåp 254 mm (10") - 312x300 mm (BxD)

DN-10-09U-B

EAN 4016032473985



254 mm (10") 9U vägghöjnings skåp 464x312x300 mm, färg svart (RAL 9005)

Oavsett om det är i hemmet, på kontoret eller för underfördelningskort med begränsat utrymme: Med de kompakta 254 mm (10")-lösningarna kan du installera ditt nätverk var du vill. De vägghöjnings kapslingarna finns i tre höjdener (6U, 9U, 12U) och är utrustade med en helglasdörr och en kabelgenomföring med borstar i toppen och botten. Ett par galvaniserade 254 mm (10") profilskenor märkta med läsbara höjdener är installerade inuti. Dessa kan justeras i djupled. Varje skåp är en robust stålkonstruktion tillverkad av upp till 1,5 mm tjock stålplåt. Färgsättningen sker genom elektrostatisk pulverlackering i standardfärgerna grå (RAL 7035) och svart (RAL 9005). Dörrarnas gångjärn kan bytas ut. Tack vare den demonterbara konstruktionen kan skåpen dessutom demonteras helt och hållet om det skulle behövas.

DIGITUS® vägghöjnings skåp är tillverkade, designade och utvecklade för att uppfylla de höga kraven på IT-infrastruktur.

- Skyddsklass IP20
- Låsbar dörr av säkerhetsglas
- 200° dörröppningsvinkel
- 1-punktslåsning på ytterdörr
- 254 mm (10") profilskenor monterade på framsidan inuti skåpet, galvaniserade

- 254 mm (10") profilskenor är justerbara i djupled
- 1,1 - 1,5 mm tjock stålplåt med hög bärförmåga, pulverlackerad
- Kabelgenomföring med borstlist i taket och med plasthölje i golvet
- Ventilationsöppningar för aktiv och passiv ventilation
- Installationsdjup för komponenter max: 240 mm
- Inklusive jordningsbult på höljets bas

Attributer

- Belastningskapacitet: 30 kg
- Bredd: 312 mm
- Djup: 300 mm
- Enheter: 9
- Färg: svart, RAL 9005
- Främre dörr: Glasdörr, enkel öppning
- Sidopaneler: Båda sidor
- Typ av skåp: Vägghöjnings skåp
- IP-skyddsklass: IP20
- Monterad: yes

Package contents

- Installationssats (skruvar, muttrar, brickor)
- 2x nyckel

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	10.00	36.00	37.00	52.00	69,264.00
Packaging Unit Inside	1	10.00	36.00	37.00	52.00	69,264.00
Packaging Unit Single	1	10.00	36.00	37.00	52.00	69,264.00
Net single without Packaging	1	8.70	30.00	31.20	46.40	0.00

More images:



Safety notes

- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra överhettning av de installerade enheterna.
- Nätverksskåpen får inte överfyllas och ventilationsöppningarna får inte blockeras.
- Kablar ska läggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrännor.
- Använd överspänningsskydd för att skydda känslig utrustning från överspänning eller blixtnedslag.
- Undvik fukt eller väta och iaktta respektive IP-skyddsklass.
- Se till att skåpet och de apparater som används är ordentligt jordade.
- I regioner med frekvent åskväder bör ett professionellt åskskydd integreras i strömförsörjningen.
- För att undvika ojämn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna längst ner i skåpet.
- Koppla bort de installerade enheterna från strömförsörjningen under underhålls- eller installationsarbeten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com