

# DIGITUS® Caixa de montagem na parede 254 mm (10") - 312x300 mm (LxP)

DN-10-12U-B

EAN 4016032474258



## 254 mm (10") Armário 12U para montagem na parede 592x312x300 mm, cor preta (RAL 9005)

Seja em casa, no escritório ou em quadros de subdistribuição com espaço limitado: Com as soluções compactas de 254 mm (10"), pode instalar a sua rede onde quiser. Disponíveis em três unidades de altura (6U, 9U, 12U), os armários de montagem na parede estão equipados com uma porta totalmente em vidro e uma entrada de cabos com escovas na parte superior e inferior. No interior, está instalado um par de calhas de perfil galvanizado de 254 mm (10") rotuladas com unidades de altura legíveis. Estas podem ser ajustadas em profundidade. Cada armário é uma construção robusta em aço, fabricada em chapa de aço com uma espessura até 1,5 mm. A coloração é feita através de pintura eletrostática a pó nas cores standard cinzento (RAL 7035) e preto (RAL 9005). As dobradiças das portas podem ser substituídas. Além disso, os armários podem ser completamente desmontados, se necessário, graças ao seu design desmontável.

**Os armários DIGITUS® para montagem na parede são fabricados, concebidos e desenvolvidos para satisfazer as elevadas exigências das infra-estruturas de TI.**

- Classe de proteção IP20
- Porta de vidro de segurança com fecho
- Ângulo de abertura da porta de 200
- Fecho de 1 ponto na porta da frente

- Calhas de perfil de 254 mm (10") montadas na frente, no interior do armário, galvanizadas
- As calhas de perfil de 254 mm (10") são ajustáveis em profundidade
- Chapa de aço de 1,1 - 1,5 de espessura com uma elevada capacidade de carga, revestida a pó
- Entrada de cabos com escova no teto e com cobertura de plástico no chão
- Ranhuras de ventilação para ventilação ativa e passiva
- Profundidade de instalação dos componentes máx.: 240 mm
- Incluindo o parafuso de ligação à terra na base da caixa

### Attributes

- Cabinet type: Wall mounting cabinet
- Color: black, RAL 9005
- Depth: 300 mm
- Front door: Glass door, single opening
- Load capacity: 30 kg
- Side panels: Both sides
- Units: 12
- Width: 312 mm
- IP protection class: IP20
- Mounted: yes

### Package contents

- Conjunto de instalação (parafusos, porcas de caixa, anilhas)
- 2x chave

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	11.50	36.00	37.00	65.00	86,580.00
Packaging Unit Inside	1	11.50	36.00	37.00	65.00	86,580.00
Packaging Unit Single	1	11.50	36.00	37.00	65.00	86,580.00
Net single without Packaging	1	17.00	0.00	31.20	59.20	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Ensure adequate ventilation to prevent the installed devices from overheating.
- Network cabinets should not be overfilled and the ventilation openings must not be blocked.
- Cables should be neatly routed and organized in cable ducts or trays.
- Use surge protection devices to protect sensitive devices from power surges or lightning strikes.
- Avoid moisture or wetness while observing the respective IP protection class.
- Ensure that the cabinet and the devices used are properly earthed.
- In regions with frequent thunderstorm activity, professional lightning protection should be integrated into the power supply.
- To avoid uneven loading, always mount the heaviest units at the bottom of the cabinet.
- Disconnect the installed devices from the power supply during maintenance or installation work.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)