

DIGITUS® OnLine UPS-system, 1000 VA/1000 W

DN-170093

EAN 4016032474647



OnLine UPS-modul, 1000VA/1000W

DIGITUS® OnLine UPS är en UPS-lösning med dubbelkonvertering som erbjuder förstklassigt skydd mot strömavbrott och kontinuerlig kraftgenerering i ett kompakt och flexibelt system. Den enfasiga UPS-enheten arbetar med hög energieffektivitet och är idealisk för att skydda kritisk infrastruktur i både centraliserade nätverksapplikationer och Edge-nätverksapplikationer. Skalbara drifttidsalternativ med matchande externa batteriskåp ger ytterligare flexibilitet när en längre avbrottsfri strömförsörjning krävs. Den användarvänliga LCD-displayen och nätverkshanteringen, inklusive konfigurering, gör systemet enkelt att installera och underhålla. Med marknadsledande effektivitet och enhetlig effektfaktor uppfyller UPS:en dina kritiska applikationskrav.

OnLine UPS är en idealisk reservlösning för dina krävande strömbehov och erbjuder hög tillförlitlighet i olika industriella applikationer.

- System för dubbelkonvertering online (VFI-SS-111)
- Ingång: IEC60320 C14-uttag, 208/220/230/240 Vac
- Utgång: 8 x IEC60320 C13, max. 10A per uttag
- Nominell systemeffekt: 1000 VA / 1000 W, effektfaktor 1,0
- AC-AC (online VFI) verkningsgrad: 93 %, ECO mode verkningsgrad: 98 %.
- Det interna batteripaketet kan bytas ut under drift.
- Batteri: Ventilsyddat, ej spillbart blybatteri
- Batterimängd: 2 x 12V x 9,0 Ah
- Laddning: 4 timmar till 90% kapacitet efter full urladdning
- Nätverksanslutning: SNMP/webbkort (tillval) (artikelnummer DN-170100) gör att UPS:en kan fjärrövervakas.
- Portar för lokal kommunikation: USB, RS-232 (seriell), SNMP-kort (tillval), reläkort (tillval)
- EPO-kontakt (Emergency Power-off) för att stänga av UPS-enheten i en nödsituation
- Maximal driftstemperatur: 0 - 40 °C
- Förvaringstemperatur: -25 - 55 °C

- Relativ luftfuktighet: 20 - 90% icke-kondenserande
- Driftshöjd: < 1500 m
- Produktmått BxDxH (mm): 440 (19") x 325 x 86,5 (2U)
- Produktvikt: 11,3 kg
- Transportmått BxDxH (mm): 560 x 455 x 200
- Fraktvikt: 15,5 kg
- Säkerhetsstandarder: IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1
- EMC-standarder: IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8
- Som tillval finns: 19" UPS-monteringsatts (profilskenor), artikelnummer DN-170109
- IP-skyddsklass: IP21
- Värmeavledning: 307 BTU/h
- Ljudnivå i online-läge: ca 50 dB(A) på ett avstånd av 1 m (kan variera något beroende på belastning och omgivningstemperatur).

Attributes

- Installation: Skrivbord, Rack 0U, Rack 1U
- Installation: Skrivbord, Rack
- Kontakt: IEC 60320 C14 ingång
- Ström: 1500 VA - 3000 VA
- Teknik: Online-dubbel omvandling
- Tum formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- 1 x OnLine UPS-system, 1000 VA/ 1000 W
- 1 x UPS användarhandbok
- 1 x USB-anslutningskabel, 1,2 m
- 1 x nätkabel: 1,8 m
- 1 x RS232-kabel
- Licens för UPS-programvara
- 19" monteringsfäste
- Fötter för torninstallation

- Batterierna får endast bytas och driften övervakas av personer som har tillräcklig kunskap om batterier och de nödvändiga säkerhetsåtgärderna.
- Varning - Risk för elektriska stötar. Batterikretsen är inte isolerad från ingångsspänningen. Farliga spänningar kan uppstå mellan batteripolerna och jord. Kontrollera att det inte finns någon spänning innan du rör vid den!
- När batterierna byts ut ska samma antal och typ av batterier användas.
- Batterier får inte öppnas eller förstöras. Läckande elektrolyt kan skada hud och ögon och kan vara giftig.
- Apparaten får endast öppnas och repareras av en behörig fackman.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com