

# DIGITUS Universelle TV-Deckenhalterung mit Teleskop-Höhenverstellung

DA-90421 EAN 4016032475095





### Monitor/TV-Deckenhalterung 37-70", 50 kg max,560-910 mm, schwarz

Die vollbewegliche Universal-Deckenhalterung von DIGITUS® lässt keine Wünsche offen. Sie ist für Flat- und Curved-Displays von 37 bis 70" Bilddiagonale und einem Gewicht von 50 kg geeignet. Sie lässt sich durch die Teleskop-Höhenverstellung optimal an verschiedene Deckenhöhen anpassen. Zudem kann die Halterung auch an Dachschrägen mit bis zu 60° Neigung adaptiert werden und lässt sich um 360° schwenken. Für den optimalsten Blickwinkel sorgt dabei die variable Neigung, die von 0 bis -25° an die Höhe der Decke und den gewünschten Blickwinkel angepasst werden kann. Die Installation wird durch die VESA-Halterung mit Quick-Release vereinfacht, indem das Display samt montierter VESA-Halterung in die entsprechende Aufnahmen eingehängt wird. Die Kabelführung erfolgt sauber innerhalb der Teleskop-Konstruktion. Bei der Feinjustierung hilft die intergrierte Wasserwaage. Die Deckenhalterung kann für die VESA-Maße 200x200 bis 600x400 eingesetzt werden.

## Variable Deckenhalterung für Flat- und Curved Displays bis 70" / 50 kg, höhenverstellbar

- Geeignet für TVs/Monitore von 37" bis 70"
- Maximale Traglast: 50 kg max.

- Quick-Release-Funktion einfaches Anbringen und Entfernen von Displays
- VESA-Befestigungsmaße: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400
- Schwenkbar: 360° (+180° bis -180°)
- Neigbar: -25° bis 0° (für optimalen Blickwinkel)
- Drehbar: +3° bis -3° (für Feinjustierung)
- Variable Höhenverstellung: 56 91 cm (Mittelpunkt VESA-Halterung bis Montagesockel)
- Montagesockel für Dachschrägen geeignet: +60° bis -60° Neigung einstellhar
- · Kabelmanagement: Innerhalb der Rohrkonstruktion
- Material: Stahl
- Abmessungen: B 68 x T 43,5 x H 113 cm
- Gewicht: 5,5 kg
- Farbe: Schwarz

#### Lieferumfang


- 1 x Universal TV-Deckenhalterung mit Teleskop-Höhenverstellung
- 1 x Montagezubehör
- 1 x QIG

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	3	22,40	38,50	78,00	45,50	136.636,00
Innen-VPE	1	7,47	36,50	76,00	14,50	40.223,00
Einzel-VPE	1	7,47	36,50	76,00	14,50	40.223,00
Netto einzeln ohne VP	1	5,45	43,50	68,00	112,80	0,00



#### Weitere Anwendungsbilder:
















#### Sicherheitshinweise

- Bitte vor Beginn der Montage und Zusammenbau das ganze Handbuch durchlesen. Bitte sich mit dem Händler vor Ort bei Fragen zur Anleitung oder Warnungen in Verbindung setzen.
- VORSICHT: Bei Verwendung mit Produkten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können Schäden oder möglicherweise Verletzungen die Folge sein
- Halterungen sollen entsprechend den Montageanweisungen angebracht werden. Eine unsachgemäße Montage kann Schäden oder Verletzungen zur Folge haben.
- · Sicherheitsausrüstung und geeignete Werkzeuge verwenden. Die Montage des Produktes sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden.
- Dieses Produkt kann auf Wänden mit Fachwerk, massiven Beton- oder Steinwänden montiert werden.
- Die tragenden Oberflächen sollten das gesamte Gewicht von Geräten und allen zusätzlichen Bauteilen sicher aushalten können.
- Nur die mitgelieferten Einbauschrauben verwenden und die Schrauben NICHT ZU FEST ANZIEHEN.
- · Dieses Produkt enthält Kleinteile, die Erstickungsgefahr beim Verschlucken hervorrufen können. Diese Teile von Kindern femhalten.
- Dieses Produkt nur in Innenräumen verwenden. Verwendung des Produktes im Außenbereich kann zu Verletzungen und Schäden führen.
- WICHTIG: Vor der Montage bitte alle erhaltenen Bauteile mit der Bauteileliste abgleichen. Bei beschädigten oder Fehlenden Tellen den Händler vor Ort nach Ersatzteilen fragen.
- · WARTUNG: Die Halterungsklammer regelmäßig auf Sicherheit und Stabilität prüfen (am besten alle drei Monate

#### Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com