

DIGITUS® Dual M.2 NVMe SSD dockingstation met offline kloonfunctie, USB-C™

DA-71545

EAN 4016032475842



NVMe kloonstation USB3.1 Gen2 type-C NVMe M.2 SSD behuizing

Het dual NVMe dockingstation van DIGITUS® biedt plaats aan M.2 SSD's van maximaal 4 TB per sleuf. Beheer in totaal 2 SSD's in verschillende formaten met in totaal 8 TB aan opslagruimte. Met de geïntegreerde offline kloonfunctie is het zelfs mogelijk om opslagmedia met één druk op de knop te dupliceren zonder dat er een eindapparaat is aangesloten. De voortgang van het kopieerproces wordt aangegeven door middel van led-indicatoren op het apparaat. Ondersteunt M-Key en B&M-Key NVMe SSD's in de gangbare formaten 2242, 2260, 2280 & 22110. Breidt eenvoudig de opslagcapaciteit uit van talrijke USB-C™ apparaten zoals pc's, notebooks, tv's, gameconsoles of routers.

Beheer 2 M.2 NVMe SSD's via één USB-C™-aansluiting- Kloon M.2 SSD's zelfs offline met één druk op de knop

- Dockingstation met 2 sleuven voor NVMe M.2 SSD's
- Capaciteit: max. 4 TB per sleuf
- Ondersteunde formaten: 2242, 2260, 2280 & 22110 / M-Key, B & M-Key SSD's (NVMe)
- USB-C™-aansluitingen: 1 x data USB-C™ 3.2 Gen2, 1 x voeding USB-C™
- Achterwaarts compatibel met USB 3.0 / USB 2.0
- Maximale overdrachtssnelheid USB-C™: 10 Gbps
- Modi: Kloon- en dual-modus

- Ondersteunt Hot Swap (insteken en uitwerpen tijdens gebruik)
- Offline kloonfunctie via druk op de knop (mogelijk zonder pc)
- Led-indicatoren voor de kopieer voortgang (25%, 50%, 75%, 100%)
- Toepassing: Pc, notebook, tv, router of spelconsoles (met USB-C™-poort)
- Opslagformaten: NTFS, FAT, FAT32
- Ingangsspanning USB voedingsadapter: 100 -240 V AC, 50/60 Hz, 0,6 A - Eurostekker: type-C (CEE 7/16)
- Voeding via USB: 5 V / 3 A
- Systemen Windows 10/8/8.1/7/XP, macOS 10.0 of hoger
- Afmetingen: B 7,9 x D 7,7 x H 1,8 cm
- Gewicht: 152 g
- Materiaal: ABS
- Kleur: Zwart

Package contents

- 1 x Dual M.2 NVMe SSD dockingstation met offline kloonfunctie, USB-C™
- 1 x USB A voedingsadapter
- 1 x USB-C™ aansluitkabel, 80 cm
- 1 x USB-C™ naar USB aansluitkabel, 80 cm
- 1 x snelstartgids

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	8.00	28.70	30.00	26.50	22,816.50
Packaging Unit Inside	1	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.40	12.60	13.70	5.70	983.93
Net single without Packaging	1	0.15	7.60	7.90	1.80	0.00

More images:



Safety notes

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.
- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheld, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com