

DIGITUS® Conjunto de rede 254 mm (10") - 12U, 312 x 300 mm (L x P)

DN-10-SET-3

EAN 4016032477518



Conjunto de rede de 10 polegadas, incl. caixa de montagem na parede 12U, cinzento e vários componentes

Seja em casa, no escritório ou em quadros de subdistribuição com espaço limitado: Com as soluções compactas de 254 mm (10"), pode instalar a sua rede onde quiser. As caixas de montagem na parede, que estão disponíveis em três unidades de altura (6U, 9U, 12U), são complementadas nestes conjuntos de rede com componentes perfeitamente combinados para garantir uma cablagem de TI rápida e fácil, pronta a utilizar. A caixa de rede e os respectivos acessórios (por exemplo, interruptor, painel de ligação, régua de tomadas, prateleira, painel de gestão de cabos, cabo de ligação, etc.) são fornecidos numa caixa de cartão compacta.

Conjunto completo para a instalação de uma rede compacta de 254 mm (10"), incluindo armário, prateleira, régua de tomadas, interruptor, painel de ligação, cabo de ligação, tampa cega e gestão de cabos

- Dimensões da caixa de parede (A x L x P): 592 x 312 x 300 mm
- Tomada múltipla com 3 tomadas com contacto de terra 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- Régua de tomadas com cabo de alimentação de 2 m H05VV-F 35 1,5 mm² com ficha de contacto de ligação à terra
- O computador cumpre as normas de rede IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab e IEEE 802.3x
- Patch panel para aplicações até 250 MHz, 1GBase-T
- Instalação de cabos no painel de ligação através de tiras LSA, com código de cores de acordo com EIA/TIA 568 A & B
- Cabo de ligação CAT 6 S-FTP, cobre, LSZH AWG 27/7, comprimento 1 m, cor cinzenta

- Placa de cobertura falsa 1U, 45 x 255 x 10 mm, cinzento (RAL 7035)
- Escova de cabos 0,5U, 22x254x12 mm, cinzento (RAL 7035)
- Painel de gestão de cabos 1U 3x anéis de cabos, 44x254x60 mm, cinzento (RAL 7035)

Attributes

- Cabinet type: Wall mounting cabinet
- Color: light grey, RAL 7035
- Depth: 300 mm
- Front door: Glass door, single opening
- Load capacity: 30 kg
- Side panels: Both sides
- Units: 12
- Width: 312 mm
- IP protection class: IP20
- Mounted: yes

Package contents

- 1x caixa de parede
- 1x prateleira
- 1x régua de tomadas
- 1x computador de rede
- 1x painel de ligação
- Cabo de ligação 10x
- 2x tampa falsa
- 2x escova de cabo
- 1x painel de manobras
- 2x chave

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	17.00	34.00	35.00	65.90	78,421.00
Packaging Unit Inside	1	17.00	34.00	35.00	65.90	78,421.00
Packaging Unit Single	1	17.00	34.00	35.00	65.90	78,421.00
Net single without Packaging	1	11.00	31.20	30.00	59.20	0.00

More images:



Safety notes

- Ensure adequate ventilation to prevent the installed devices from overheating.
- Network cabinets should not be overfilled and the ventilation openings must not be blocked.
- Cables should be neatly routed and organized in cable ducts or trays.
- Use surge protection devices to protect sensitive devices from power surges or lightning strikes.
- Avoid moisture or wetness while observing the respective IP protection class.
- Ensure that the cabinet and the devices used are properly earthed.
- In regions with frequent thunderstorm activity, professional lightning protection should be integrated into the power supply.
- To avoid uneven loading, always mount the heaviest units at the bottom of the cabinet.
- Disconnect the installed devices from the power supply during maintenance or installation work.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com