


# DIGITUS® Nätverksskåp Unique-serien - 800x800 mm (BxD)

DN-31112-B

EAN 4016032477747



## 42U nätverksskåp Unique, 2053x800x800 mm öppen ram, svart

Nätverksskåpen i Unique-serien har utvecklats för extra komfortbetonade och flexibla nätverksinstallationer. Med ingångar utrustade med borstar i topstycke och golv (fr.o.m. 26HE och 800 mm skåpbredd), en skjutbar kabelgenomföring med skumgummitätning i golvchassit samt borstlister på bakstycket ovanför och under bakdörren (fr.o.m. 26HE) ger de en mångsidig användning för de mest skiftande användningsområden. Vertikala kabelkanaler med skydd, installerade bredvid profilskenorna (fr.o.m. 800 mm skåpbredd) avrundar designen. En separat, avtagbar lucka med ventilationsöppningar förbättrar luftcirkulationen. Luckan är konstruerad för att underlätta infästningen av en fläktmodul. Invändigt sitter två par galvaniserade, 483 mm (19") profilskenor märkta med tydliga höjdenheter som kan läsas av från båda håll. De är höj- och sänkbara och är anslutna till vertikala stag i skåpet. Varje skåp har en robust konstruktion i upp till 1,5 mm tjock stålplåt. Färgsättningen utförs med elektrostatiske pulverlackering i standardfärgerna grå (RAL 7035) och svart (RAL 9005). Modulära lås- och avtagbara sidoväggar samt dörrar förbättrar åtkomsten. Dörrarna kan hängas åt båda håll. Dessutom har skåpen en isärtagbar konstruktion, vilket gör dem enkla att demontera komplett vid behov.

## DIGITUS® Unique-serien har tillverkats, designats och utvecklats för de höga krav som ställs på IT-infrastruktur

- inkl. 4 nivelleringsfötter, som redan är monterade under skåpet
- 483 mm (19") profilskenor monterade framtill och baktill inuti skåpet, galvaniserade
- 483 mm (19") profilskenor är justerbara i djupled och märkta med höjdenhet

- Inbyggda djupstöd ger stabilitet
- Kabelgenomföring som kan skjutas på med skumgummitätning i basen
- Taket är förberett för att rymma en fläktenhet och ett monterat, avtagbart lock
- Olika jordningspunkter i kapslingen för inbyggda komponenter
- Installationsdjup för komponenter min.-max.: 563-743 mm

### Attributes

- Bakre dörr: utan
- Belastningskapacitet: 800 kg
- Bredd: 800 mm
- Djup: 800 mm
- Enheter: 42
- Färg: svart, RAL 9005
- Främre dörr: utan
- Sidopaneler: Utan
- Typ av skåp: Nätverksskåp
- IP-skyddsklass: utan
- Monterad: yes

### Package contents

- 1x nätverksskåp
- Installationssats (36 x skruvar, 36 x burmuttrar, 36 x brickor)
- 1x adapter för profilhalvcylinder
- 4x jordkabel (inkl. muttrar och brickor)
- 2x nyckel

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	98.00	85.00	85.00	210.30	1,519,420.00
Packaging Unit Inside	1	98.00	85.00	85.00	210.30	1,519,420.00
Packaging Unit Single	1	98.00	85.00	85.00	210.30	1,519,420.00
Net single without Packaging	1	95.00	80.00	80.00	205.30	0.00

**More images:**



**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)