

DIGITUS® KVM anahtar, 4 port, ikili ekran, 4K, DisplayPort®

DS-12882

EAN 4016032478140



4 Port DisplayPort Dual View 60 Hz'de 4k HD çözünürlük

İkili ekranlar için özel tasarlanmış DIGITUS® 4-Port KVM anahtar ile, tek bir USB klavye ve fare kombinasyonu üzerinden 4K teknolojisine sahip dört bilgisayarı aynı anda kullanabilirsiniz. Cihazdaki bir düğmeye ya da kısayol tuşuna basarak, kabloların çıkarılıp takılması işlemiyle uğraşmak zorunda kalmadan dört bilgisayar arasında geçiş yapabilirsiniz. İki monitöre kadar çıkış arka taraftaki iki DisplayPort® çıkışı üzerinden sağlanır. Mikrofon ve hoparlörlerden gelen ses sinyalleri arasında da aynı şekilde geçiş yapılır. Ayrıca, ön tarafta her iki bilgisayarda da kullanabileceğiniz USB bellekler veya harici sabit sürücüler gibi diğer çevrebirim aygıtları için bir USB bağlantı noktası vardır. Bağlanan çevrebirim aygıtları etkin PC'ye atanır. Switch'in ön tarafındaki LED durum göstergesi size güncel yapılandırmayı sürekli olarak gösterir. Switch ile toplanan kablolar sağlam metal kasa içinden geçirilir.

Bir USB klavye ve fare kombinasyonu ile çift ekranlı 4 bilgisayarı kullanın - bir düğmeye basarak dört bilgisayar arasında geçiş yapın

- UHD çözünürlüğü: 4K/60 Hz (3840 x 2160p)/Alt örnekleme: YUV 4:4:4
- Girişler: 8 x DP® girişi (4x2), 4 x USB B, 3,5 mm Jaklı 4 x Kombo-konektör (Mikrofon, Hoparlör)
- Çıkışlar (konsol): 2 x DP®, 2 x USB A (Fare, Klavye), 3,5m Jaklı 2 x Stereo Ses (Mikrofon, Hoparlör)
- Ön tarafta ek giriş: Daha fazla çevrebirim aygıtı için (ör.: yazıcı veya USB bellekleri) 1 x USB A bağlantısı

- USB teknik özellikleri: USB 2.0 uyumlu (FullSpeed)
- Desteklenen ses formatları: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Bilgisayarlar arasında geçiş: Ön taraftaki anahtar veya kısayol tuşları ile
- Ön tarafındaki LED durum göstergesi güncel yapılandırmayı gösterir
- Cihaz platformdan bağımsız olarak çalışır, tüm işletim sistemlerine uygundur
- Çalışma sıcaklığı: 0 °C ~ 50 °C
- Depolama sıcaklığı: -20 °C ila 60 °C
- Çalışma nemi: %0 - %80 bağıl nem (yoğuşmaz)
- Kasa malzemesi: Metal
- Güç kaynağı: USB güç kaynağı veya opsiyonel 9 V DC güç ünitesi (300mA, 5.5x2.1 mm plug)
- Ölçüler: 20,2 x 11,0 x 6,6 cm (GxDxY)
- Ağırlık: 920 g

Attributes



- Bağlantı noktası sayısı: 4

Package contents

- 1 x KVM anahtar, 4-Port, Dual-Display, 4K, DisplayPort®
- 4 x DisplayPort™ kablo
- 4 x KVM kablosu (DisplayPort, USB, Ses)
- 1 x Hızlı başvuru kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	14.84	3.00	45.40	49.20	6,701.04
Packaging Unit Inside	1	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.86	22.00	23.00	16.00	8,096.00
Net single without Packaging	1	0.92	9.20	13.20	6.60	0.00

More images:



Safety notes

- Aşırı yüklenme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com