

DIGITUS® Click & Present Pro - Sistema de colaboração sem fios

DS-55317

EAN 4016032478492



Click & Present Pro - Sistema de colaboração BYOD HDMI, 2x TX, 1x RX

O sistema de colaboração sem fios da DIGITUS® combina todos os seus dispositivos (notebook, tablet, smartphone) e oferece uma solução de apresentação baseada em hardware para a transmissão sem fios do conteúdo do ecrã para salas de reunião/conferência. Podem ser ligados até 30 participantes ao recetor. Até 4 participantes podem apresentar/colaborar simultaneamente no modo de ecrã dividido. Os computadores portáteis podem ser ligados ao transmissor HDMI e o conjunto pode ser expandido com transmissores adicionais (DS-55322). Em alternativa, pode transmitir diretamente do computador portátil (sem TX) através de ecrã sem fios (Windows)/sincronização de ecrã (macOS) para o recetor. O conteúdo de um tablet/smartphone pode ser convenientemente partilhado através da função de partilha/cast (iOS, iPadOS/Android) do seu dispositivo móvel, ligando previamente o seu dispositivo móvel ao recetor (SSID) através de WLAN. A configuração do sistema foi simplificada tanto quanto possível - não é necessário qualquer software/aplicativo adicional. Aumente a eficiência das suas reuniões, poupe tempo e obtenha resultados otimizados. Partilhar - Apresentar - Colaborar.

Sistema de colaboração/apresentação sem fios - apresente a partir do seu computador portátil, tablet ou smartphone

- Partilhe, apresente e colabore a partir do seu computador portátil, tablet ou smartphone
- Instalação fácil - não é necessário software ou aplicação
- Distância de transmissão: até 50 m (visão sem restrições)
- Apresentação simultânea de até 4 participantes em modo de ecrã dividido
- Até 30 participantes (ligação simultânea ao recetor)
- Partilhe a partir do computador portátil através de um transmissor HDMI (transmissor) ou através de um ecrã sem fios (Windows)/sincronização de ecrã (macOS)
- Partilha a partir do tablet/smartphone através da sincronização do ecrã (iOS, iPadOS/Android) do seu dispositivo móvel
- Controlo de retorno do painel tátil - a função de retorno tátil da unidade recetora permite que os gestos/controlos sejam enviados sem fios para um PC com Windows utilizando um dedo num ecrã tátil de grandes dimensões
- Quadro branco integrado - o menu principal do recetor tem uma função de quadro branco e, em combinação com um ecrã tátil, permite tomar notas rápidas durante a reunião ou apresentação diretamente no ecrã
- UHD 4K/60Hz (3840x2160p) no lado do recetor - ligação de ecrãs 4K
- Compatível com Windows, macOS, iOS, iPadOS e Android
- Suporta HDR (High Dynamic Range)

- Sistema BYOD - Traga o seu próprio dispositivo
- Conjunto composto por 2x TX (transmissor) e 1x RX (recetor)
- Expansível com transmissores HDMI adicionais (transmissores) - DS-55322
- Ligações do transmissor (transmissor):
- 1x HDMI, ficha (Full HD, 1080p) - ligação ao computador portátil, saída de vídeo, comprimento do cabo: 5 cm
- 1x USB-A, ficha - ligação no computador portátil, fonte de alimentação, comprimento do cabo: 12 cm
- 1x botão de ligação - partilha fácil
- 1x LED indicador de estado
- Ligações do recetor:
- 1x HDMI, tomada (UHD, 4K2K/60Hz) - ligação ao dispositivo de saída
- 1x RJ45, tomada (Fast Ethernet, 10/100 Mbps) - ligação à rede / Internet
- 2x USB-A, tomada (USB 2.0) - ligação do rato e do teclado / ligação do ecrã tátil
- 1x USB-C, tomada - fonte de alimentação (10W, 5V/2A)
- 1x LED indicador de estado
- 2x antena de rádio
- Norma de rádio: IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2,4G/5GHz, 2T2R
- Encriptação AES de 128 bits
- Autenticação WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
- Latência: aprox. 100 ms (transmissão do emissor para o recetor)
- Compressão: H.264
- Caixa: Emissor - ABS / Recetor - Alumínio
- Dimensões: Transmissor C 8,0 x L 8,0 x A 1,4 cm / Recetor C 8,5 x 10,4 x 2,3 cm
- Cor: cinzento/preto
- Notas:
- A distância de transmissão com visibilidade limitada não pode ser determinada de forma generalizada e depende das condições no local
- Paredes, vidros, etc. reduzem a cobertura do sinal ou causam perda de sinal

Attributes

- Distance: 50 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1x unidade recetora
- 2x transmissor HDMI
- 1x adaptador de carregamento USB (10W, 5V/2A)

- 1x tableiro de armazenamento para transmissor HDMI
- Adaptador gráfico 2x (HDMI - USB-C)
- 1x cabo USB, 1,5 m

- 1x cabo HDMI, 1,5 m
- 2x adaptador USB (USB-A, tomada - USB-C, ficha)
- 1x manual de instruções

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	8	12.85	43.00	46.00	31.00	61,318.00
Packaging Unit Inside	1	1.61	19.00	29.00	11.00	6,061.00
Packaging Unit Single	1	1.61	19.00	29.00	11.00	6,061.00
Net single without Packaging	1	0.26	8.50	10.40	2.30	0.00

More images:





Safety notes

- Please read these instructions carefully before using the appliance and keep them for future reference.
- For indoor use only.
- Do not use the device in a damp environment or near water.
- Do not expose the product to extremely high or low temperatures, strong light sources or direct sunlight.
- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children.
- Do not connect the adapter to the mains until you have made sure that the mains voltage corresponds to the value specified on the rating plate.
- Never connect the power supply unit if it is damaged. In such cases, please contact your supplier.
- Disconnect the AC/DC mains adapter from the power supply if the appliance is not to be used for a longer period of time.
- Never open the product: The appliance may contain parts with lethal voltage. Repairs or maintenance should only be carried out by qualified personnel.
- Improper use, modifications or repairs carried out by the user will invalidate all warranties.
- - We accept no product responsibility for improper or non-intended use of the product.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com