

DIGITUS Wireless Collaboration System

DS-55317

EAN 4016032478492



Trådlöst samarbetssystem HDMI, 2x TX, 1x RX

Wireless Collaboration System från DIGITUS® förenar alla dina enheter (bärbar dator, surfplatta, smartphone) och medger en maskinvarubaserad presentationslösning för sladdlös överföring av bildskärmsinnehåll för mötes-/konferensrum. Upp till 30 deltagare kan anslutas till mottagaren. Upp till 4 deltagare kan samtidigt presentera/samarbeta på Split-Screen. Bärbara datorer kan anslutas med HDMI-transmitter; satsen kan utökas med fler transmittar (DS-55322). Innehåll på surfplatta/smartphone kan bekvämt delas via Sharing/Cast-funktionen (iOS/Android) på din mobila enhet. För detta behöver du först ansluta din mobila enhet till mottagaren via Wi-Fi (SSID). Systeminstallationen har förenklats på bästa tänkbara sätt – kräver ingen ytterligare programvara/appar. Öka effektiviteten på dina möten, spara tid och nå bättre resultat. Dela – Presentera – Samarbeta.

Trådlöst samarbets-/presentationssystem – presentera från din bärbara dator, surfplatta eller smartphone

- Dela, presentera och samarbeta via din bärbara dator, surfplatta eller smartphone
- Enkel installation – kräver ingen programvara eller app
- Överföringsavstånd: upp till 50 m (fri sikt)
- Samtidig presentation av upp till 4 deltagare på Split-Screen
- Upp till 30 deltagare (samtidig anslutning till mottagaren)
- Delning av bärbar dator via HDMI-transmitter (sändare)
- Delning från surfplatta/smartphone via Sharing/Cast-funktionen (iOS/Android) på din mobila enhet
- Touch Panel Back Control – stöder pekskärmar
- Whiteboardfunktion – Förvandlar varje tv/bildskärm till en whiteboard (anslutning mus till mottagare)
- UHD 4K/60Hz (3840x2160p) på mottagarsidan – anslutning av 4K-displayer
- Stöder Windows, MacOS, iOS, Android
- Stöder HDR (High Dynamic Range)
- BYOD-System - Bring Your Own Device
- Set bestående av 2x TX (sändare) och 1x RX (mottagare)
- Kan utvidgas med ytterligare HDMI-transmitters (sändare) - DS-55322
- Uttag transmitter (sändare):
- 1x HDMI, kontakt (Full HD, 1080p) – anslutning till bärbar dator, videoutgång, kabellängd: 5 cm

- 1x USB-A, kontakt – anslutning till bärbar dator, strömförsörjning, kabellängd: 12 cm
- 1x anslutningsknapp – enkel delning
- 1x LED-statusindikering
- Uttag Receiver (mottagare):
- 1x HDMI, uttag (UHD, 4K2K/60Hz) – anslutning till återgivningsenheten
- 1x RJ45, uttag (Gigabit Ethernet, 10/100/1000 Mbit/s) – anslutning till nätverk / internet
- 2x USB-A, uttag (USB 2.0) – anslutning av mus och tangentbord / anslutning av pekskärm
- 1x USB-C, uttag – strömförsörjning (10W, 5V/2A)
- 1x LED-statusindikering
- 2x radioantenn
- Radiostandard: IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2,4G/5GHz, 2T2R
- AES 128 bitars kryptering
- WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK autentisering
- Latens: ca 100 ms
- Hölje: Sändare – ABS / mottagare – aluminium
- Mått: Sändare L 8,0 x B 8,0 x H 1,4 cm / mottagare L 8,5 x 10,4 x 2,3 cm
- Färg: Grå/svart
- Observera:
- Överföringsavståndet vid begränsad synvidd kan inte fastställas godtyckligt utan beror på förhållanden på platsen
- Väggar, glas etc. förkortar signalens täckning eller orsakar signalförluster

Attributes

- Avstånd: 50 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1x mottagarenhet
- 2x HDMI-sändare
- 1x USB-laddningsadapter (10W, 5V/2A)
- 1x förvaringsfack för HDMI-sändare
- 2x grafikadapter (HDMI - USB-C™)
- 1x USB-kabel, 1,5 m
- 1x HDMI-kabel, 1,5 m
- 2x USB-adapter (USB-A, uttag - USB-C™, kontakt)
- 1x bruksanvisning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	8	12.85	43.00	46.00	31.00	61,318.00
Packaging Unit Inside	1	1.61	19.00	29.00	11.00	6,061.00
Packaging Unit Single	1	1.61	19.00	29.00	11.00	6,061.00
Net single without Packaging	1	0.26	8.50	10.40	2.30	0.00

Safety notes

- Beakta alla varningar och anvisningar som gäller för apparaten.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Se till att apparaten är avstängd och befinner sig i en säker miljö innan den tas i drift.
- Vid åskväder kan anslutna elektriska apparater skadas på grund av överspänning orsakad av blixtnedslag.
- Använd inte apparaten under åskväder.
- Koppla bort apparaten från anslutna elektriska apparater under åskväder.
- Använd endast enheten inomhus.
- Lämna in enheten till din återförsäljare för reparation.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.
- För att helt koppla bort systemet från strömförsörjningen måste du dra ut nätaggregatet ur vägguttaget. Du kan koppla bort enheten från strömförsörjningen via strömförsörjningsenheten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com