

DIGITUS® Click & Present Pro - trådlöst samarbetsystem

DS-55317

EAN 4016032478492



Click & Present Pro - BYOD-system för samarbete HDMI, 2x TX, 1x RX

Wireless Collaboration System från DIGITUS® kombinerar alla dina enheter (bärbar dator, surfplatta, smartphone) och erbjuder en hårdvarubaserad presentationslösning för trådlös överföring av skärminnehåll till mötes-/konferensrum. Upp till 30 deltagare kan anslutas till mottagaren. Upp till 4 deltagare kan presentera/samarbeta samtidigt i split-screen-läge. Bärbara datorer kan anslutas till HDMI-sändaren och uppsättningen kan utökas med ytterligare sändare (DS-55322). Alternativt kan du streama direkt från den bärbara datorn (utan TX) via trådlös skärm (Windows)/skärmsynkronisering (macOS) till mottagaren. Innehåll från en surfplatta/smartphone kan enkelt delas via delnings-/castfunktionen (iOS, iPadOS/Android) på din mobila enhet genom att ansluta din mobila enhet till mottagaren (SSID) via WLAN i förväg. Systeminställningen har förenklats så mycket som möjligt - ingen ytterligare programvara/app krävs. Öka effektiviteten i dina möten, spara tid och uppnå optimerade resultat. Dela - Presentera - Samarbeta.

Trådlöst samarbets-/presentationssystem - presentera från din bärbara dator, surfplatta eller smartphone

- Dela, presentera och samarbeta från din bärbara dator, surfplatta eller smartphone
- Enkel installation - ingen programvara eller app krävs
- Överföringsavstånd: upp till 50 m (obegränsad sikt)
- Simultan presentation av upp till 4 deltagare i delad skärm
- Upp till 30 deltagare (samtidig anslutning till mottagaren)
- Dela från notebook via HDMI-sändare (sändare) eller via trådlös skärm (Windows)/skärmsynkronisering (macOS)
- Delning från surfplatta/smartphone via skärmsynkronisering (iOS, iPadOS/Android) på din mobila enhet
- Touch Panel Back Control - mottagarenhetens touch back-funktion gör att gester/kontroller kan skickas trådlöst tillbaka till en Windows PC med hjälp av ett finger på en stor pekskärm
- Integrerad whiteboard - mottagarens huvudmeny har en whiteboardfunktion som i kombination med en pekskärm gör det möjligt att göra snabba anteckningar under mötet eller presentationen direkt på displayen
- UHD 4K/60Hz (3840x2160p) på mottagarsidan - anslutning av 4K-skärmar
- Stöd för Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
- Stödjer HDR (High Dynamic Range)
- BYOD-system - Ta med din egen enhet
- Set bestående av 2x TX (sändare) och 1x RX (mottagare)
- Kan byggas ut med ytterligare HDMI-sändare (sändare) - DS-55322
- Anslutningar för sändare (sändare):

- 1x HDMI, kontakt (Full HD, 1080p) - anslutning till bärbar dator, videoutgång, kabellängd: 5 cm
- 1x USB-A, kontakt - anslutning på bärbar dator, strömförsörjning, kabellängd: 12 cm
- 1x anslutningsknapp - enkel delning
- 1x LED-statusindikator
- Anslutningar för mottagare:
- 1x HDMI, uttag (UHD, 4K2K/60Hz) - anslutning till utgångsenheten
- 1x RJ45, uttag (Fast Ethernet, 10/100 Mbps) - anslutning till nätverk/internet
- 2x USB-A, uttag (USB 2.0) - anslutning av mus och tangentbord / anslutning av pekskärm
- 1x USB-C, uttag - strömförsörjning (10W, 5V/2A)
- 1x LED-statusindikator
- 2x radioantenn
- Radiostandard: IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2,4G/5GHz, 2T2R
- AES 128-bitars kryptering
- WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK-autentisering
- Latency: ca 100 ms (sändning från sändare till mottagare)
- Komprimering: H.264
- Hölje: Sändare - ABS / Mottagare - Aluminium
- Dimensioner: Sändare L 8,0 x B 8,0 x H 1,4 cm / Mottagare L 8,5 x 10,4 x 2,3 cm
- Färg: grå/svart
- Anteckningar:
- Överföringsavståndet vid begränsad sikt kan inte fastställas generellt utan beror på förhållandena på plats
- Väggar, glas etc. förkortar signaltäckningen eller orsakar signalförlust

Attributes

- Avstånd: 50 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1x mottagarenhet
- 2x HDMI-sändare
- 1x USB-laddningsadapter (10W, 5V/2A)
- 1x förvaringsfack för HDMI-sändare
- 2x grafikadapter (HDMI - USB-C)
- 1x USB-kabel, 1,5 m
- 1x HDMI-kabel, 1,5 m
- 2x USB-adapter (USB-A, uttag - USB-C, kontakt)
- 1x bruksanvisning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	8	12.85	43.00	46.00	31.00	61,318.00
Packaging Unit Inside	1	1.61	19.00	29.00	11.00	6,061.00
Packaging Unit Single	1	1.61	19.00	29.00	11.00	6,061.00
Net single without Packaging	1	0.26	8.50	10.40	2.30	0.00

More images:





Safety notes

- Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du använder apparaten och spara dem för framtida bruk.
- Endast för inomhusbruk.
- Använd inte enheten i fuktig miljö eller i närheten av vatten.
- Utsätt inte produkten för extremt höga eller låga temperaturer, starka ljuskällor eller direkt solljus.
- Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
- Anslut inte adaptorn till elnätet förrän du har försäkrat dig om att nätspänningen motsvarar det värde som anges på märkskylten.
- Anslut aldrig strömförsörjningsenheten om den är skadad. Kontakta i sådana fall din leverantör.
- Koppla bort AC/DC-nätadaptorn från strömförsörjningen om apparaten inte ska användas under en längre tid.
- Öppna aldrig produkten: Apparaten kan innehålla delar med dödlig spänning. Reparationer eller underhåll får endast utföras av kvalificerad personal.
- Felaktig användning, modifieringar eller reparationer utförda av användaren gör att alla garantier upphör att gälla.
- - Vi tar inget produktansvar för felaktig eller oavsiktlig användning av produkten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com