

DIGITUS® Conjunto de extensor HDMI sem fios, 50 m, 1080p/60Hz

DS-55318

EAN 4016032478744



Conjunto de extensor HDMI sem fios, 50 m Dongle, 1 para 1, Full HD

Com o conjunto extensor HDMI sem fios, pode transmitir sinais de vídeo e áudio HDMI sem fios a uma distância de até 50 metros, com boa visibilidade. O funcionamento e a instalação são uma brincadeira de crianças. Verdadeiro plug & play - ligar e pronto. O transmissor e o recetor podem ser alimentados através da porta HDMI do seu dispositivo (são necessários 0,5 A), em alternativa (adicionalmente) com o cabo micro USB fornecido através da porta USB do seu computador portátil, PC, etc. Graças ao design compacto do emissor e do recetor, pode ser instalado de forma fácil, rápida e individual - a solução perfeita para salas de reuniões, conferências ou congressos. Mas também pode ser utilizado para instalações espontâneas ou de curta duração em casas particulares.

Transmite sinais de vídeo e áudio HDMI sem fios em Full HD a uma distância de até 50 m com uma visão clara

- Transmissão de sinal HDMI sem fios até 50 m (vista desobstruída)
- Suporta resoluções até 1920x1080p
- Canal de rádio: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- Versão HDMI: 1.4
- Versão HDCP: 1.3
- Protocolo de autenticação: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Ligações por unidade: 1x ficha HDMI, 1x tomada micro-USB
- Alimentação eléctrica: Tomada HDMI (0,5A necessário) ou através de micro USB (DC 5V/0,5A)
- Botão de ligação com LED indicador de estado
- Áudio: Estéreo, 16 bits / 48 KHz

- Latência: aprox. 120 ms (transmissão do emissor para o recetor)
- Caixa em ABS
- Consumo de energia: 2,5 W
- Compressão: H.264
- Temperatura de funcionamento: 0-40°C
- Dimensões (1 unidade): C 8,3 x L 3,2 x A 1,3 cm
- Peso (1 unidade): 27 g
- Cor: preto
- A distância de transmissão com visibilidade limitada não pode ser determinada de forma generalizada e depende das condições no local
- Paredes, vidros, etc. reduzem a cobertura do sinal ou causam perda de sinal

Attributes

- HDTV Standard: Full HD
- Resolution max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- Distance: 50 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1x unidade transmissora
- 1x unidade recetora
- 2x cabo Micro-USB (0,8 m)
- 2x cabo de extensão HDMI (0,15 m)
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	11.04	43.00	46.00	31.00	61,318.00
Packaging Unit Inside	1	0.28	12.30	12.30	5.00	756.45
Packaging Unit Single	1	0.28	12.30	12.30	5.00	756.45
Net single without Packaging	1	0.03	8.30	3.20	1.30	0.00

More images:



Safety notes

- Please read these instructions carefully before using the appliance and keep them for future reference.
- For indoor use only.
- Do not use the device in a damp environment or near water.
- Do not expose the product to extremely high or low temperatures, strong light sources or direct sunlight.
- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children.
- Do not connect the adapter to the mains until you have made sure that the mains voltage corresponds to the value specified on the rating plate.
- Never connect the power supply unit if it is damaged. In such cases, please contact your supplier.
- Disconnect the AC/DC mains adapter from the power supply if the appliance is not to be used for a longer period of time.
- Never open the product: The appliance may contain parts with lethal voltage. Repairs or maintenance should only be carried out by qualified personnel.
- Improper use, modifications or repairs carried out by the user will invalidate all warranties.
- - We accept no product responsibility for improper or non-intended use of the product.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com