

DIGITUS® Adaptador gráfico USB Type-C™ 4K 2 en 1 DisplayPort + HDMI

DA-70826

EAN 4016032478751



Adaptador USB-C - DP + HDMI, 20 cm 4K/30Hz, plata, carcasa de aluminio

Con el cable adaptador USB-C™ a DisplayPort + HDMI de DIGITUS® puede conectar un monitor, proyector o televisor con conexión DisplayPort o HDMI a la conexión USB-C™ de su notebook o tableta, así como transmitir audio a su equipo de sonido. No se requieren adaptadores adicionales. Según el dispositivo fuente, este cable soporta unas resoluciones de hasta 4K / 30 Hz. Gracias a Plug and Play no necesita instalar controladores ni realizar ajustes: basta con enchufar el cable de red y empezar enseguida. Ahórrese adaptadores o convertidores adicionales y utilice el cable adaptador de USB-C™ a DisplayPort + HDMI de DIGITUS®.

Transmite señales de vídeo y audio de un puerto USB-C™ a una interfaz DisplayPort o HDMI con resoluciones de hasta 4K Ultra HD

- Resolución 4K Ultra HD (UHD) con 4096 x 2160p / 30 Hz
- Alimentación eléctrica a través de la interfaz USB-C™ integrada en el adaptador
- Compatible con HDR10
- Compatible con HDCP 1.4 / 2.2
- Compatible con HDMI 1.4b
- Profundidad de color compatible: 12 bits
- Soporta Consumer Electronic Control (CEC)
- Compatible con Lip-Sync (sincronización de audio/vídeo)


- Compatible con 21:9 Cinemascope
- Soporta LPCM de 8 canales, 192 kHz, apto para audio a 24 bits
- Compatible con DTS
- Compatible con EDID 1.6 (identificación de dispositivos)
- Humedad de operación: 20% - 80% HR
- Temperatura de servicio: -10 °C a +50 °C
- Sistemas operativos compatibles: Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) o versiones superiores
- Apto para PC o notebooks con puerto USB-C™
- Carcasa de aluminio de alta calidad
- Longitud cable adaptador: 20 cm
- Dimensiones: Long. 200 x anch. 62 x alt. 15,2 mm
- Peso: 44 g
- Color: Gris espacial
- Indicaciones del fabricante: La aptitud para la salida de vídeo depende de la tarjeta gráfica de su notebook y del monitor conectado. Algunas pantallas también limitan la resolución disponible. Su dispositivo equipado con USB-C™ debe soportar el modo de vídeo DisplayPort™ (DP Alt Mode) para ser compatible con este adaptador/convertidor.

Package contents

- 1 adaptador gráfico USB Type-C™ 4K 2 en 1 DisplayPort + HDMI
- 1 guía rápida de instalación

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	15.30	44.00	47.30	33.10	68,887.70
Packaging Unit Inside	1	0.08	15.00	2.00	8.00	240.00
Packaging Unit Single	1	0.08	15.00	2.00	8.00	240.00
Net single without Packaging	1	0.04	20.00	1.50	6.20	0.00

More images:



EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com