

DIGITUS® Click & Present Mini - Kablosuz sunum sistemi

DS-55319

EAN 4016032478775



Kablosuz BYOD sunum sistemi, 50 m 16'ya 1, Full HD

Kablosuz sunum sistemi ile HDMI video ve ses sinyallerini 50 metreye kadar bir mesafeye kablosuz olarak net bir şekilde iletebilirsiniz. Çalıştırma ve kurulum çocuk oyuncağı. Gerçek tak ve çalıştır - tak ve çalıştır. Ek vericiler (DS-55320) ile set 16 verici ünitesine (toplam) kadar genişletilebilir. İçeriğinizi oynatmak için tek bir düğmeye dokunarak hızlı ve kolay bir şekilde istediğiniz vericiye geçin. Ayrıca mobil cihazınızdan (akıllı telefon/tablet) doğrudan cihazınızın ilgili işletim sistemi üzerinden içerik paylaşabilirsiniz, ek bir uygulama gerekmez. Verici, bilgisayarınızın HDMI bağlantı noktası üzerinden çalıştırılabilir (> 500 mA gereklidir). Güvenli ve istikrarlı çalışma için, vericiye ve alıcıya her zaman mikro USB kablolu güç sağlamanızı öneririz. Verici ve alıcının kompakt tasarımı sayesinde kolay, hızlı ve bireysel olarak kurulabilir - toplantı, konferans veya kongre odaları için mükemmel çözüm.

HDMI video ve ses sinyallerini kablosuz olarak Full HD kalitesinde 50 m'ye kadar mesafeye net bir şekilde iletir

- Kablosuz HDMI sinyal iletimi 50 m'ye kadar (engelsiz görüş)
- 1920x1080p'ye kadar çözünürlükleri destekler
- Radyo kanalı: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- HDMI sürümü: 1.4
- HDCP sürümü: 1.3
- AES 128 bit şifreleme
- WPA2 protokolü
- Kimlik doğrulama protokolü: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android'i destekler
- Birim başına bağlantılar: 1x HDMI fişi, 1x mikro-USB soketi
- Güç kaynağı: HDMI soketi (0,5A gereklidir) veya mikro USB üzerinden (DC 5V/0,5A)

- LED durum göstergeli bağlantı düğmesi
- Ses: Stereo, 16 bit / 48 KHz
- ABS gövde
- Güç tüketimi: yaklaşık 2,5 W
- Sıkıştırma: H.264
- Gecikme: yaklaşık 100 ms (vericiden alıcıya iletim)
- Çalışma sıcaklığı: 0-40°C
- Boyutlar (1 adet): U 8,3 x G 3,2 x Y 1,3 cm
- Ağırlık (1 birim): 27 g
- Renk: siyah
- Sınırlı görüş mesafesi ile iletim mesafesi genel olarak belirlenemez ve sahadaki koşullara bağlıdır
- Duvarlar, camlar vb. sinyal kapsamını kısaltır veya sinyal kaybına neden olur

Attributes

- Çözünürlük maks.: 1920 x 1080 Piksel, 60 Hz
- KVM: no
- Mesafe: 50 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1x verici ünitesi
- 1x alıcı ünitesi
- RX için 1x WLAN / güç kablosu (0,75 m)
- TX için 1x Mikro-USB kablosu (0,8 m)
- 2x HDMI uzatma kablosu (0,15 m)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	11.12	43.00	46.00	31.00	61,318.00
Packaging Unit Inside	1	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.28	12.30	12.30	5.00	756.45
Net single without Packaging	1	0.03	8.30	3.20	1.30	0.00

More images:



Safety notes

- Lütfen cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
- Sadece iç mekan kullanımı içindir.
- Cihazı nemli bir ortamda veya su yakınında kullanmayın.
- Ürünü aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara, güçlü ışık kaynaklarına veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Bu ürün bir oyuncak değildir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Şebeke voltajının anma değeri plakasında belirtilen değere uygun olduğundan emin olmadan adaptörü şebekeye bağlamayın.
- Hasarlıysa güç kaynağı ünitesini asla bağlamayın. Bu gibi durumlarda lütfen tedarikçinizle iletişime geçin.
- Cihaz uzun bir süre kullanılmıyacaksa AC/DC şebeke adaptörünü güç kaynağından ayırın.
- Ürünü asla açmayın: Cihaz ölümcül gerilime sahip parçalar içerebilir. Onarım veya bakım sadece kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
- Kullanıcı tarafından yapılan uygunsuz kullanım, modifikasyonlar veya onarımlar tüm garantileri geçersiz kılacaktır.
- - Ürünün uygunsuz veya amaç dışı kullanımı için hiçbir ürün sorumluluğu kabul etmiyoruz.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com