

DIGITUS® Draadloze HDMI KVM-extenderset, 200 m

DS-55321

EAN 4016032478812



Draadloze HDMI KVM-extenderset 200 m, Full HD

De Wireless HDMI® KVM Extender Set verzendt je HDMI® video- en audiosignalen in Full HD resolutie draadloos over een afstand tot 200 meter (onbeperkt zicht). Dankzij de KVM-functionaliteit kan een muis/toetsenbord worden aangesloten op de ontvangerenheid, zodat de signaalbron direct op het uitvoerapparaat kan worden bediend. Via de HDMI loop-out op de zenderunit kan een lokale monitor worden aangesloten om de uitvoer op de ontvanger te bedienen. De auto-pairing functie zorgt voor een eenvoudige installatie.

Verzendt HDMI video- en audiosignalen draadloos in Full HD over een afstand tot 200 m in helder zicht en biedt KVM-functionaliteit

- Draadloze HDMI-sigtaaloverdracht tot 200 m (vrij zicht)
- Ondersteunt transmissieresoluties tot 1920x1080p
- Radiokanaal: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- Authenticatieprotocol: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Aansluitingen zenderenheid:
 - 1x HDMI ingang (signaalbron, 4K/60Hz)
 - 1x HDMI loop-out / uitgang
 - 1x Micro USB-ingang (voeding, DC 5V/1A)
 - 1x IR-uitgang - aansluiting van IR-zender om de signaalbron te bedienen
- 1x Micro USB-ingang - gegevensaansluiting van de bron voor gebruik van de KVM-functie
- Aansluitingen van de ontvangerenheid:
 - 1x HDMI-uitgang (uitvoerapparaat, 1080p/60Hz)
 - 1x USB-A ingang (aansluiting voor muis/toetsenbord)
 - 1x Micro USB-ingang (voeding, DC 5V/1A)

- 1x resetknop
- Stroomverbruik: 2.5W
- Bedrijfstemperatuur: 0-40°C
- Compressie: H.264
- Afmetingen (1 eenheid): L 7,9 x B 15,5 x H 2,2 cm
- Gewicht (1 eenheid): 326 g
- Kleur: zwart
- De transmissieafstand bij beperkt zicht kan niet over de hele lijn worden bepaald en is afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse
- Muren, glas, enz. verkorten het signaalbereik of veroorzaken signaalverlies

Attributes

- HDTV standaard: Full HD
- resolutie max.: 1920 x 1080 pixels, 60 Hz
- Afstand: 200 m
- KVM: yes
- PoE (Power over Ethernet): no
- Video aansluitpoorten: HDMI

Package contents

- 1x zender
- 1x ontvangerenheid
- 2x voedingseenheid (DC 5V/1A, 0,75 m)
- 1x IR-zender (1,5 m)
- 3x Micro USB - USB-A kabel (0,5 m)
- 1x gebruiksaanwijzing
- 2x HDMI-kabel (1,5m)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	11.60	26.00	34.00	47.00	41,548.00
Packaging Unit Inside	1	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.16	25.00	23.00	6.60	3,795.00
Net single without Packaging	1	0.33	7.90	15.50	2.20	0.00

More images:



Safety notes

- Als het apparaat gevoed wordt door een plug-in voeding, controleer dan of de voedingsadapter correct is aangesloten en voldoet aan de opgegeven vereisten (bijv. spanning en stroom).
- Gebruik alleen gecertificeerde CAT5e- of CAT6-kabels voor een stabiele signaaloverdracht.
- Voor bijzonder lange kabeltrajecten of in storingsgevoelige omgevingen wordt aanbevolen om afgeschermd netwerk-kabels te gebruiken.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten om losse contacten te voorkomen die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat de HDMI- en Ethernet-aansluitingen correct zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de CAT-kabel niet in de buurt van hoogspanningsleidingen of andere sterke bronnen van elektromagnetische interferentie wordt gelegd

om signaalinterferentie te voorkomen.

- Gebruik het apparaat alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige of natte omgevingen
- Controleer alle aansluitingen en kabels regelmatig op slijtage of schade. Kabels en aansluitingen kunnen verslijten, vooral bij veelvuldig gebruik of lange installaties, wat kan leiden tot een slechte signaalkwaliteit of systeemstoring.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com