

DIGITUS® Conjunto de extensor HDMI KVM sem fios, 200 m

DS-55321

EAN 4016032478812



Conjunto de extensor HDMI KVM sem fios 200 m, Full HD

O conjunto extensor HDMI® KVM sem fios transmite os seus sinais de vídeo e áudio HDMI® em resolução Full HD sem fios a uma distância de até 200 metros (visão sem restrições). Graças à funcionalidade KVM, um rato/teclado pode ser ligado à unidade recetora, permitindo que a fonte de sinal seja controlada diretamente no dispositivo de saída. Um monitor local pode ser ligado através da saída de loop HDMI na unidade transmissora para controlar a saída no recetor. A função de emparelhamento automático garante uma instalação simples.

Transmite sinais de vídeo e áudio HDMI sem fios em Full HD a uma distância de até 200 m com boa visibilidade e oferece funcionalidade KVM

- Transmissão de sinal HDMI sem fios até 200 m (vista desobstruída)
- Suporta resoluções de transmissão até 1920x1080p
- Canal de rádio: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- Protocolo de autenticação: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Ligações da unidade transmissora:
 - 1x entrada HDMI (fonte de sinal, 4K/60Hz)
 - 1x saída / loop HDMI
 - 1x entrada Micro USB (fonte de alimentação, DC 5V/1A)
 - 1x saída IR - ligação do transmissor IR para controlar a fonte de sinal
 - 1x entrada Micro USB - ligação de dados da fonte para utilizar a função KVM
- Ligações da unidade recetora:
 - 1x saída HDMI (dispositivo de saída, 1080p/60Hz)
 - 1x entrada USB-A (ligação do rato/teclado)
 - 1x entrada Micro USB (fonte de alimentação, DC 5V/1A)

- 1x botão de reset
- Consumo de energia: 2,5 W
- Temperatura de funcionamento: 0-40°C
- Compressão: H.264
- Dimensões (1 unidade): C 7,9 x L 15,5 x A 2,2 cm
- Peso (1 unidade): 326 g
- Cor: preto
- A distância de transmissão com visibilidade limitada não pode ser determinada de forma generalizada e depende das condições no local
- Paredes, vidros, etc. reduzem a cobertura do sinal ou causam perda de sinal

Attributes

- HDTV Standard: Full HD
- Resolution max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- Distance: 200 m
- KVM: yes
- PoE (Power over Ethernet): no
- Video connection ports: HDMI

Package contents

- 1x unidade transmissora
- 1x unidade recetora
- 2x fonte de alimentação (DC 5V/1A, 0,75 m)
- 1x transmissor IR (1,5 m)
- 3x Cabo Micro USB - USB-A (0,5 m)
- 1x manual de instruções
- 2x cabo HDMI (1,5m)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	11.60	26.00	34.00	47.00	41,548.00
Packaging Unit Inside	1	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.16	25.00	23.00	6.60	3,795.00
Net single without Packaging	1	0.33	7.90	15.50	2.20	0.00

More images:



Safety notes

- If the device is powered by a plug-in power supply, ensure that the power adapter is connected correctly and meets the specified requirements (e.g. voltage and current).
- Only use certified CAT5e or CAT6 cables to ensure stable signal transmission.
- For particularly long cable runs or in environments prone to interference, it is recommended to use shielded network cables.
- Make sure that all connections are tight and secure to avoid loose contacts that could affect the signal quality. Make sure that the HDMI and Ethernet connections are connected correctly.
- Make sure that the CAT cable is not laid near high-voltage power lines or other strong sources of electromagnetic interference to avoid signal

interference.

- Only operate the device within the specified temperature range.
- Do not use the device outdoors or in damp or wet environments
- Check all connections and cables regularly for wear or damage. Cables and connections can wear out, especially with frequent use or long installations, which can lead to poor signal quality or system failure.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com