

DIGITUS® Trådlös HDMI KVM-förlängare, 200 m

DS-55321

EAN 4016032478812



Trådlös HDMI KVM-förlängare 200 m, Full HD

Wireless HDMI® KVM Extender Set överför dina HDMI® video- och ljudsignaler i Full HD-upplösning trådlöst över ett avstånd på upp till 200 meter (obegränsad sikt). Tack vare KVM-funktionen kan en mus/ett tangentbord anslutas till mottagarenheten, så att signalkällan kan styras direkt på utgångsenheten. En lokal bildskärm kan anslutas via HDMI-loop-out på sändarenheten för att styra utgången på mottagarenheten. Den automatiska parningsfunktionen garanterar enkel installation.

Överför HDMI video- och ljudsignaler trådlöst i Full HD på ett avstånd på upp till 200 m i fri sikt och erbjuder KVM-funktionalitet

- Trådlös HDMI-signalöverföring upp till 200 m (fri sikt)
- Stödjer överföringsupplösningar upp till 1920x1080p
- Radiokanal: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- Protokoll för autentisering: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Anslutningar för sändarenheten:
 - 1x HDMI-ingång (signalkälla, 4K/60Hz)
 - 1x HDMI-slinga ut / ut
 - 1x Micro USB-ingång (strömförsörjning, DC 5V/1A)
 - 1x IR-utgång - anslutning av IR-sändare för styrning av signalkällan
 - 1x Micro USB-ingång - dataförbindelse för källan för användning av KVM-funktionen
- Anslutningar för mottagarenheten:
 - 1x HDMI-utgång (utgångsenhet, 1080p/60Hz)
 - 1x USB-A-ingång (anslutning av mus/keyboard)
 - 1x Micro USB-ingång (strömförsörjning, DC 5V/1A)

- 1x återställningsknapp
- Strömförbrukning: 2,5 W
- Driftstemperatur: 0-40°C
- Komprimering: H.264
- Mått (1 enhet): L 7,9 x B 15,5 x H 2,2 cm
- Vikt (1 enhet): 326 g
- Färg: svart
- Överföringsavståndet vid begränsad sikt kan inte fastställas generellt utan beror på förhållandena på plats
- Väggar, glas etc. förkortar signaltäckningen eller orsakar signalförlust

Attributes

- HDTV-standard: Full HD
- upplösning max.: 1920 x 1080 pixlar, 60 Hz
- Avstånd: 200 m
- KVM: yes
- PoE (Power over Ethernet): no
- Videoanslutningsportar: HDMI

Package contents

- 1x sändarenhet
- 1x mottagarenhet
- 2x strömförsörjningsenhet (DC 5V/1A, 0,75 m)
- 1x IR-sändare (1,5 m)
- 3x Micro USB - USB-A-kabel (0,5 m)
- 1x bruksanvisning
- 2x HDMI-kabel (1,5 m)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	11.60	26.00	34.00	47.00	41,548.00
Packaging Unit Inside	1	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.16	25.00	23.00	6.60	3,795.00
Net single without Packaging	1	0.33	7.90	15.50	2.20	0.00

More images:



Safety notes

- Om enheten drivs av ett nätaggregat med stickpropp, kontrollera att nätadaptorn är korrekt ansluten och uppfyller de angivna kraven (t.ex. spänning och ström).
- Använd endast certifierade CAT5e- eller CAT6-kablar för att säkerställa stabil signalöverföring.
- För särskilt långa kabelsträckor eller i störningskänsliga miljöer rekommenderar vi att du använder skärmade nätverkskablar.
- Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att undvika lösa kontakter som kan påverka signalkvaliteten. Kontrollera att HDMI- och Ethernet-anslutningarna är korrekt anslutna.
- Se till att CAT-kabeln inte läggs i närheten av högspänningsledningarna eller andra starka källor till elektromagnetisk störning för att undvika

signalstörningar.

- Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
- Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga eller våta miljöer
- Kontrollera regelbundet alla anslutningar och kablar med avseende på slitage eller skador. Kablar och anslutningar kan slitas ut, särskilt vid frekvent användning eller långa installationer, vilket kan leda till dålig signalkvalitet eller systemfel.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com