

DIGITUS® Kablosuz HDMI KVM Genişletici Seti, 200 m

DS-55321

EAN 4016032478812



Kablosuz HDMI KVM Genişletici Seti 200 m, Full HD

Kablosuz HDMI® KVM Genişletici Seti, HDMI® video ve ses sinyallerinizi Full HD çözünürlükte kablosuz olarak 200 metreye kadar bir mesafeye iletir (sınırsız görüş). KVM işlevi sayesinde, alıcı üniteye bir fare/klavye bağlanabilir ve sinyal kaynağının doğrudan çıkış cihazında kontrol edilmesini sağlar. Alıcıdaki çıkışı kontrol etmek için verici ünitesindeki HDMI döngü çıkışı üzerinden yerel bir monitör bağlanabilir. Otomatik eşleştirme işlevi basit kurulum sağlar.

HDMI video ve ses sinyallerini kablosuz olarak Full HD kalitesinde 200 m'ye kadar mesafeye net bir şekilde iletir ve KVM işlevselliği sunar

- Kablosuz HDMI sinyal iletimi 200 m'ye kadar (engelsiz görüş)
- 1920x1080p'ye kadar iletim çözünürlüklerini destekler
- Radyo kanalı: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- Kimlik doğrulama protokolü: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Verici ünitesi bağlantıları:
- 1x HDMI girişi (sinyal kaynağı, 4K/60Hz)
- 1x HDMI döngü çıkışı / çıkışı
- 1x Mikro USB girişi (güç kaynağı, DC 5V/1A)
- 1x IR çıkışı - sinyal kaynağını kontrol etmek için IR vericisi bağlantısı
- 1x Mikro USB girişi - KVM işlevini kullanmak için kaynağın veri bağlantısı
- Alıcı ünite bağlantıları:
- 1x HDMI çıkışı (çıkış cihazı, 1080p/60Hz)
- 1x USB-A girişi (fare/klavye bağlantısı)
- 1x Mikro USB girişi (güç kaynağı, DC 5V/1A)
- 1x sıfırlama düğmesi

- Güç tüketimi: 2,5 W
- Çalışma sıcaklığı: 0-40°C
- Sıkıştırma: H.264
- Boyutlar (1 adet): U 7,9 x G 15,5 x Y 2,2 cm
- Ağırlık (1 birim): 326 g
- Renk: siyah
- Sınırlı görüş mesafesi ile iletim mesafesi genel olarak belirlenemez ve sahadaki koşullara bağlıdır
- Duvarlar, camlar vb. sinyal kapsamını kısaltır veya sinyal kaybına neden olur

Attributes

- Çözünürlük maks.: 1920 x 1080 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Full HD
- KVM: yes
- Mesafe: 200 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1x verici ünitesi
- 1x alıcı ünitesi
- 2x güç kaynağı ünitesi (DC 5V/1A, 0,75 m)
- 1x IR verici (1,5 m)
- 3x Mikro USB - USB-A kablosu (0,5 m)
- 1x kullanım kılavuzu
- 2x HDMI kablosu (1,5 m)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	11.60	26.00	34.00	47.00	41,548.00
Packaging Unit Inside	1	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.16	25.00	23.00	6.60	3,795.00
Net single without Packaging	1	0.33	7.90	15.50	2.20	0.00

More images:



Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablusunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına

döşenmediğinden emin olun.

- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine
- veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com