DIGITUS® Cámara interior PT Full HD inteligente con Auto-Tracking, WIFI y control de voz

DN-18603

EAN 4016032478867



Cámara Smart WIFI (sin puerto LAN) P/T Indoor

La cámara WIFI de DIGITUS® se puede girar en 355° y bascular en 90° y está equipada con una función de Auto-Tracking que permite el seguimiento automático de movimientos dentro del campo visual. Con la lente de gran angular de 100° con resolución Full HD extraordinariamente nítida no se pierde ningún detalle. La conmutación automática de visión diurna a nocturna proporciona, incluso en la más absoluta oscuridad, una visión perfecta. Gracias al funcionamiento con WIFI dispone de una flexibilidad total en lo que se refiere al lugar de instalación; además, solo tiene que colocar la cámara dentro del alcance de su red inalámbrica y establecer el suministro de corriente. Con la ayuda de Alexa de Amazon y el Asistente de Google y por medio de un comando de voz, la imagen de la cámara se puede visualizar en los dispositivos correspondientes de Amazon y Google. Asimismo, la cámara es capaz de detectar y seguir movimientos en el área de la imagen y enviar un correspondiente aviso push a su smartphone. La ranura de tarjeta microSD disponible puede equiparse con tarjetas de memoria de hasta 128 GB, de modo que las grabaciones pueden almacenarse durante un periodo de tiempo prolongado y están accesibles en cualquier momento. La transmisión de audio bidireccional permite comunicar con las personas que se encuentren delante de la cámara. La imagen en directo de la cámara y todos los ajustes pueden consultarse y ajustarse cómodamente a través de la aplicación, independientemente de su ubicación (siempre que cuente con conexión a Internet). La cámara está pensada para multitud de aplicaciones posibles, por ejemplo, para la vigilancia de todo tipo de estancias y la monitorización de bebés y mascotas. El soporte incluido en el suministro permite orientar y fijar la cámara individualmente, como alternativa también a través de la rosca de 1/4" integrada. Apueste por la seguridad y la flexibilidad con la cámara interior PT Full HD controlada por voz de DIGITUS®.

Auto-Tracking, giratoria y orientable (PT), WIFI, audio bidireccional, compatible con Alexa de Amazon y el Asistente de Google

- Resolución de vídeo: 1920 x 1080p a 25 BpS (Full HD)
- Compresión de vídeo: H.264
- Tasa de bits: 16 Kbps - 2 Mbps
- Óptica: FOV: Ángulo de visión de 100°/lente de 3,6 mm
- Giratorio en 355° (PAN) / orientable en 90° (TILT)
- Soporta la detección de movimiento con Auto-Tracking (seguimiento de movimientos)
- Fotosensibilidad: 0,1 lux / abertura: F1.2
- Sensor: 1/2,7" CMOS - 2 megapíxeles
- Alcance de visión nocturna: hasta 5 m
- Conmutación día / noche IR-CUT (balance de blancos automático)
- Frecuencia de fotogramas vídeo: Mainstream 1080p a 25bps, 720p a 25bps
- LED infrarrojos: 6 unidades
- Altavoz y micrófono integrados
- Comunicación de audio bidireccional/compresión: G.711
- LAN inalámbrica: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- Modos de grabación: Manual / movimiento / horario
- Con ranura para tarjetas microSD
- Capacidad de memoria de la tarjeta microSD: hasta 128 GB
- Compatible con Cloud Storage
- Protocolos de red: TCP/IP, UDP, DDNS, P2P, RTSP, Private Cloud, ONVIF
- Requisitos del sistema: iOS 7 / Android 4 o superior
- Seguridad: Autenticación del usuario, codificación de software
- Alimentación eléctrica cámara: USB 5 V CC/1,5 A a través de conector hembra MicroSD
- Consumo de potencia: 2-4 W máx.
- Tensión de entrada fuente de alimentación: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,35 A a través de conector Euro tipo C (CEE 7/16)
- Tensión de salida fuente de alimentación: 5 V CC, 1,5 A, 7,5 W con conector hueco 5,5 mm
- Rosca de 1/4" para posibilidades de fijación opcionales
- Adaptador para el montaje en la pared o el techo incluido
- Temperatura de servicio: -10 °C a +50 °C
- Dimensiones: Long. 85 x anch. 67 x alt. 105 mm
- Material: Plástico
- Peso: 280 g (soporte incluido)
- Color: Blanco

Package contents

- 1 cámara interior PT Full HD inteligente con Auto-Tracking, WIFI y control de voz
- 1 fuente de alimentación USB con cable USB de 1 m
- 1 adaptador de fijación / material de montaje
- 1 guía rápida

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	17.00	29.50	63.00	47.00	87,349.50
Packaging Unit Inside	1	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.34	11.80	13.80	8.80	1,432.99
Net single without Packaging	1	0.28	8.50	6.70	10.50	0.00

More images:



























EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com