

DIGITUS® HDMI-förlängare, 4K/60Hz, 70 m

DS-55506

EAN 4016032478928



HDMI 2.0-förlängare, 70 m 4K/60Hz, 18 Gbps, HDCP 2.2, HDR, PoC

DIGITUS HDMI Extender Set möjliggör HDMI-signalöverföring över ett avstånd på upp till 70 meter (4K/30Hz). Förlängaren stöder UHD-upplösning (4K2K/60 Hz, 4:4:4, 18 Gbps) via en CAT 6/7/8-kabel (60 m avstånd). Tack vare PoC behövs endast en enhet strömförsörjas med en extern strömförsörjningsenhet. HDR, HDCP-stöd och automatisk EDID-igenkänning är också en del av prestandaspektrumet. En lokal bildskärm kan anslutas via HDMI-loop-out på sändarenheten för att övervaka utmatningen på mottagaren.

Möjliggör överföring av HDMI-signaler på upp till 70 m i UHD-upplösning (4K2K/60 Hz, 4:4:4) via en CAT-kabel

- HDMI 2.0
- 18 Gbps videobandbredd
- Stödjer 4K2K/60 Hz, 4:4:4
- HDCP 2.2 / 1.4
- Stödjer nätverkskablar av typen Cat5e, CAT 6, CAT 6A och CAT 7
- Maximalt överföringsavstånd med en upplösning på 4K/30Hz: 70 m
- Maximalt överföringsavstånd med en upplösning på 4K/60Hz: 60 m
- PoC (Power over Cable) - endast en enhet kräver en extern strömförsörjningsenhet
- Automatisk EDID-detektering
- HDR-stöd
- Anslutningar för sändarenheten:
 - 1x HDMI-ingång (4K/60Hz) - Anslutning av signalkälla
 - 1x HDMI loop-out/utgång - anslutning av lokal bildskärm (källanhet)
 - 1x RJ45-utgång - anslutning för CAT-överföringskabel
 - 1x Micro USB-ingång - Service/FW-uppdatering
 - 1x IR-utgång - anslutning av IR-sändare

- 1x strömförsörjningsingång (DC 12V/1A) - anslutning för extern strömförsörjning
- Anslutningar för mottagarenheten:
 - 1x HDMI-utgång (4K/60Hz) - Anslutning av utgångsenhet
 - 1x RJ45-ingång - anslutning av CAT-överföringskabel
 - 1x Micro USB-ingång - Service/FW-uppdatering
 - 1x IR-ingång - anslutning för IR-mottagare
- 1x strömförsörjningsingång (DC 12V/1A) - anslutning av extern strömförsörjningsenhet
- Lämplig för väggmontering
- ESD-skydd
- Driftstemperatur: 0-40°
- Strömförbrukning: ca 3,84 W
- Komprimering: DSC (Display Stream Compression)
- Hölje: Metall
- Mått (1 enhet): L 8,8 x B 6,1 x H 1,8 cm
- Vikt (1 enhet): 160 g
- Färg: svart

Attributes

- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1x sändarenhet
- 1x mottagarenhet
- 1x IR-sändarkabel (1,5 m)
- 1x IR-mottagarkabel (1,5 m)
- 1x strömförsörjningsenhet (DC 12V/1A, 1,15 m)
- 4x monteringsplatta
- 1x bruksanvisning

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com