

DIGITUS® HDMI genişletici seti, 4K/60Hz, 70 m

DS-55506

EAN 4016032478928



HDMI 2.0 genişletici seti, 70 m 4K/60Hz, 18 Gb/sn, HDCP 2.2, HDR, PoC

DIGITUS HDMI Genişletici Seti, 70 metreye kadar (4K/30Hz) HDMI sinyal iletimi sağlar. Genişletici set, CAT 6/7/8 kablo (60 m mesafe) üzerinden UHD çözünürlüğünü (4K2K/60 Hz, 4:4:4, 18 Gbps) destekler. PoC sayesinde harici bir güç kaynağı ünitesi ile sadece bir üniteye güç verilmesi gerekiyor. HDR, HDCP desteği ve otomatik EDID tanıma da performans spektrumunun bir parçasıdır. Alıcıdaki çıkışı izlemek için verici ünitesindeki HDMI döngü çıkışı üzerinden yerel bir monitör bağlanabilir.

CAT kablolu aracılığıyla UHD çözünürlükte (4K2K/60 Hz, 4:4:4) 70 m'ye kadar HDMI sinyal iletimi sağlar

- HDMI 2.0
- 18 Gbps video bant genişliği
- 4K2K/60 Hz, 4:4:4 destekler
- HDCP 2.2 / 1.4
- Cat5e, CAT 6, CAT 7 ağ kablolarını destekler
- 4K/30Hz çözünürlükte maksimum iletim mesafesi: 70 m
- 4K/60Hz çözünürlükte maksimum iletim mesafesi: 60 m
- PoC (Kablo Üzerinden Güç) - sadece bir ünite harici bir güç kaynağı ünitesi gerektirir
- Otomatik EDID algılama
- HDR desteği
- Verici ünitesi bağlantıları:
 - 1x HDMI girişi (4K/60Hz) - Sinyal kaynağı bağlantısı
 - 1x HDMI döngü çıkışı / çıkışı - yerel monitör bağlantısı (kaynak cihaz)
 - 1x RJ45 çıkış - CAT iletim kablosu bağlantısı
 - 1x Mikro USB girişi - Servis/FW güncellemesi
 - 1x IR çıkışı - IR vericisi bağlantısı
 - 1x güç kaynağı girişi (DC 12V/1A) - harici güç kaynağı ünitesi bağlantısı
- Alıcı ünite bağlantıları:
 - 1x HDMI çıkışı (4K/60Hz) - Çıkış cihazı bağlantısı

- 1x RJ45 girişi - CAT iletim kablosu bağlantısı
- 1x Mikro USB girişi - Servis/FW güncellemesi
- 1x IR girişi - IR alıcı bağlantısı
- 1x güç kaynağı girişi (DC 12V/1A) - harici güç kaynağı ünitesi bağlantısı
- Duvara montaj için uygun
- ESD koruması
- Çalışma sıcaklığı: 0-40°
- Güç tüketimi: yaklaşık 3,84 W
- Sıkıştırma: DSC (Ekran Akışı Sıkıştırma)
- Gövde: Metal
- Boyutlar (1 birim): U 8,8 x G 6,1 x Y 1,8 cm
- Ağırlık (1 birim): 160 g
- Renk: siyah

Attributes

- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Kategori: CAT 5e
- İletim teknolojisi: CAT
- KVM: no
- Mesafe: 70 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1x verici ünitesi
- 1x alıcı ünitesi
- 1x IR verici kablosu (1,5 m)
- 1x IR alıcı kablosu (1,5 m)
- 1x güç kaynağı ünitesi (DC 12V/1A, 1,15 m)
- 4x montaj plakası
- 1x kullanım kılavuzu

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com