DIGITUS Conmutador KVM, 2 puertos, 4K30 Hz, USB-C/USB/HDMI in, HDMI out, red

DS-12901
EAN 4016032479987

KVM Type-C de 2 puertos con conexión de red

El conmutador KVM DIGITUS® de 2 puertos con USB-C™ y conexión de red le ofrece la posibilidad de controlar dos PC compatibles con 4K a través de un único teclado y ratón USB. Conmute cómodamente entre los PC pulsando una tecla, sin tener que volver a conectar todos los cables. La conexión de red Gigabit proporciona el acceso cómodo a la red a través de la conexión USB-C™. La salida a un monitor tiene lugar a través de la salida HDMI integrada. También es posible conmutar las señales de audio del micrófono y del altavoz. Además, se dispone en la parte frontal de otro puerto USB-C™ y dos puertos USB-A (2.0) que se pueden utilizar para equipos periféricos adicionales, tales como lápices USB o discos duros externos. Los LED de estado en la parte frontal del conmutador indican en todo momento el dispositivo que se está utilizando actualmente. El conmutador KVM se completa con una robusta carcasa metálica.

El conmutador KVM de última generación soporta notebooks USB-C™ por una parte y dispositivos HDMI/USB convencionales por otra parte. El dispositivo USB-C™ conectado se acopla directamente a la alimentación eléctrica y la red a través del cable USB-C™ conectado.

- Entradas: 1 HDMI para ordenador, 1 USB-C™ para ordenador, 1 red Gigabit (RJ45), 2 USB A (teclado/ratón), 1 USB-C™ Power (opcional)
- Salida: Vídeo HDMI
- Conexiones adicionales parte frontal: 2 USB A 2.0, 1 entrada de audio, 1 salida de audio, 1 USB-C™ (solo para ordenadores USB-C™)
- Ofrece una conexión LAN integrada en el conmutador KVM para un notebook USB-C™
- Entradas/salidas de audio: Conectores hembra 3,5 mm
- LED indicadores de estado en la parte frontal: 2, indicación del ordenador activo
- Conmutador: conmutación PC1/PC2
- Tiempo de conmutación: 0,2 s
- Versión HDMI®: 1.4
- Versión HDCP: 1.4/2.2
- Resolución UHD: 3840 x 2160p / 30 Hz
- Subsampling: YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- Ancho de banda HDMI: 10,2 Gbps todos los canales (3,4 Gbps por canal)
- Profundidad de color HDMI®: 24/36 bits (todos los canales)
- Alimentación eléctrica a través de USB-C™ en la parte posterior
- Consumo máximo de potencia: 20 V/5 A/100 W máx.
- Temperatura de servicio: 0 °C a 50 °C
- Temperatura de conservación: -20 °C a 60 °C
- Humedad de operación: 0 % a 80 % HR (sin condensación)
- Material de la carcasa: Metal
- Dimensiones: 150 x 88 x 26 mm (anch. x prof. x alt.)
- Peso: 400 g
- Peso: 400 g
- Color: Negro

Package contents

- 1 conmutador KVM, 2 puertos, HDMI, USB-C
- 1 guía de inicio rápido
- 1 cable KVM 1,2 m
- 1 cable USB-C 0,5 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	0.80	21.00	49.50	53.50	55,613.20
Packaging Unit Inside	1	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.04	13.00	19.80	9.80	2,522.52
Net single without Packaging	1	0.40	8.80	15.00	2.60	0.00

More images:


DIGITUS
DS-12901 // KVM Switch, 2 Port, 4K30Hz, USB-C™/USB/HDMI® in, HDMI® out, Network
Anschlüsse
Connections
USB Type-C™
USB Type-C™ Power supply
HDMI®
Switch-Taste
Switch button
Statusanzeige
Status indicator
Jack connector
USB 2.0 Type A
USB 2.0 Type B
USB Type-C™
RJ45
USB 2.0 Type A


DIGITUS
DS-12901 // KVM Switch, 2 Port, 4K30Hz, USB-C™/USB/HDMI® in, HDMI® out, Network
Anwendungsbeispiel
Example of use
Power supply
Microphone
Speaker
USB Stick
External hard drive
Mouse
Monitor
Keyboard
PC
Notebook
Network cable

DIGITUS
HDCP 2.2
HDMI 1.4
24 / 36 Bit
COLOR DEPTH HDMI
ULTRA HD
4K / 30 Hz
KVM Switch, 2 Port, 4K30Hz, USB-C™/USB/HDMI® in, HDMI® out, Network