

DIGITUS Splitter HDMI 4K, 1x16

DS-45328

EAN 4016032479994



Splitter HDMI 4K, 1x16 4K/60Hz, 18Gbps, HDR, downscaling, EDID

Lo splitter HDMI 4K DIGITUS®, 1x16 distribuisce un segnale AV su 16 schermi in risoluzione UHD (4K/60Hz). Grazie alla funzione di downscaling, nessuno schermo rimane nero se, per esempio, un segnale 4K deve essere emesso su monitor 4K e Full HD in parallelo. Lo splitter offre anche la possibilità di gestione EDID, diverse modalità possono essere impostate individualmente tramite il cursore di commutazione.

Distribuisce un segnale HDMI su 16 schermi in risoluzione UHD (4K/60Hz)

- Supporta 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4)
- Larghezza di banda video: 18 Gbps
- Funzione downscaling (4K -> 1080p) - modalità operativa mista di Full HD + schermo 4K possibile
- Commutatore EDID-Management
- HDMI 2.0
- HDCP 2.2 / 1.4
- Supporta High Dynamic Range (HDR)
- Supporta Deep Color (36 bit), 12 a canale
- Supporta formati audio non compressi come LPCM
- Supporta formati audio non compressi quali DTS, Dolby Digital
- 17x LED di stato
- Ingresso:
- 1x presa HDMI (4K/60Hz)
- Uscita:
- 16x prese HDMI (4K/60Hz)
- Temperatura operativa: 0-70°
- Consumo di energia: ca. 12W
- Alloggiamento: Metallo
- Dimensioni: Lungh. 10,9 x Largh. 25,7 x Alt. 2,3 cm
- Colore: nero
- Supporta 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4), Larghezza di banda video: 18 Gbps, Funzione downscaling (4K -> 1080p) - modalità operativa mista di Full HD + schermo 4K possibile, Commutatore EDID-Management, HDMI 2.0, HDCP 2.2 / 1.4, Supporta High Dynamic Range (HDR), Supporta Deep Color (36 bit), 12 a canale, Supporta formati audio non compressi come LPCM, Supporta formati audio non compressi quali DTS, Dolby Digital, 17x LED di stato, Ingresso: 1x presa HDMI (4K/60Hz), Uscita:

,16x prese HDMI (4K/60Hz), Temperatura operativa:

0-70°, Consumo di energia: ca. 12W, Alloggiamento:

Metallo, Dimensioni: Lungh. 10,9 x Largh. 25,7 x Alt. 2,3 cm, Colore: nero,

- Supporta 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4), Larghezza di banda video: 18 Gbps, Funzione downscaling (4K -> 1080p) - modalità operativa mista di Full HD + schermo 4K possibile, Commutatore EDID-Management, HDMI 2.0, HDCP 2.2 / 1.4, Supporta High Dynamic Range (HDR), Supporta Deep Color (36 bit), 12 a canale, Supporta formati audio non compressi come LPCM, Supporta formati audio non compressi quali DTS, Dolby Digital, 17x LED di stato, Ingresso: 1x presa HDMI (4K/60Hz), Uscita: ,16x prese HDMI (4K/60Hz), Temperatura operativa: 0-70°, Consumo di energia: ca. 12W, Alloggiamento: Metallo, Dimensioni: Lungh. 10,9 x Largh. 25,7 x Alt. 2,3 cm, Colore: nero,
- Supporta 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4), Larghezza di banda video: 18 Gbps, Funzione downscaling (4K -> 1080p) - modalità operativa mista di Full HD + schermo 4K possibile, Commutatore EDID-Management, HDMI 2.0, HDCP 2.2 / 1.4, Supporta High Dynamic Range (HDR), Supporta Deep Color (36 bit), 12 a canale, Supporta formati audio non compressi come LPCM, Supporta formati audio non compressi quali DTS, Dolby Digital, 17x LED di stato, Ingresso: 1x presa HDMI (4K/60Hz), Uscita: ,16x prese HDMI (4K/60Hz), Temperatura operativa: 0-70°, Consumo di energia: ca. 12W, Alloggiamento: Metallo, Dimensioni: Lungh. 10,9 x Largh. 25,7 x Alt. 2,3 cm, Colore: nero,

Package contents

- 1x splitter HDMI
- 1x alimentatore (12V/2A, 1,15 m)
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	22.00	58.50	60.00	26.00	91,260.00
Packaging Unit Inside	1	1.10	23.80	29.20	5.50	3,822.28
Packaging Unit Single	1	1.10	23.80	29.20	5.50	3,822.28
Net single without Packaging	1	0.73	11.00	25.70	2.30	0.00

More images:

