

DIGITUS 24-poorts Gigabit + 2-poorts Gigabit SFP Multi-Mode Unmanaged PoE Switch

DN-95348-1

EAN 4016032480860



24-poorts Gigabit + 2-poorts Gigabit SFP Multi-Mode Unmanaged PoE Switch

De Digitus DN-95348-1 is een 24-poorts 10/100/1000Mbps + 2-poorts 1000 Mbps SFP Slots Multi-Mode PoE Ethernet Switch, die een naadloze netwerkverbinding mogelijk maakt. Dit apparaat beschikt over 1000 Mbps Gigabit Ethernet, 100 Mbps Fast Ethernet en 10Mbps Ethernet netwerkcapaciteiten. Bovendien kan het handmatig worden omgeschakeld naar een normale modus, een stroomcontrolemodus of een VLAN-modus, zodat u het voor verschillende toepassingen kunt gebruiken. Als we ons baseren op Gigabit Ethernet-technologie is het belangrijk knelpunten in het netwerk op te lossen. Deze doen zich vaak voor wanneer meer geavanceerde computergebruikers en nieuwere toepassingen steeds meer netwerkbronnen nodig hebben. Deze PoE-poorten kunnen automatisch de IEEE 802.3at-conforme Powered Devices (PD) herkennen en van stroom voorzien. In dit geval wordt de elektrische energie samen met de gegevens via één enkele kabel overgedragen, zodat u uw netwerk ook kunt uitbreiden op plaatsen waar geen elektriciteitsleidingen of stopcontacten zijn, maar waar u toch apparaten zoals AP, IP-camera's of IP-telefoons, enz. wilt aansluiten. Het product kenmerkt zich door het sterk geïntegreerde ontwerp, de eenvoudige bediening, talrijke optionele modellen voor talloze toepassingen, in het bijzonder voor veiligheidscontroles.

V-LAN, intelligente identificatie, PoE-uitgangsvermogen van een afzonderlijke poort ondersteunt tot 30 W, totaal uitgangsvermogen: 370 W

- chipset: RTL8382L+2*RTL8218B+2*RTL8231+3*IP808
- Ondersteunde standaarden en protocollen: IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
- Poorten: 24 x 10/100 / 1000Mbps adaptive RJ45 poorten en 2 Gigabit SFP glasvezelpoorten
- Netwerkmmedia: 10Base-T: Onafgeschermd Twisted Pair van de categorie 3 of hoger (tot 100 m), 100Base-TX: Onafgeschermd Twisted Pair van de categorie 5 (tot 100 m), 1000Base-T: Categorie 5 onafgeschermd, getwist aderpaar (max. 100m)
- Overdrachtsmethode: Store and forward

- Backplane-bandbreedte: 36Gbps
- Pakketdoorschakelingssnelheid: 26.784Mpps
- Pakket-Cache: 4.1 Mbit
- MAC adrestabel: 8 K
- Jumbo frame: 10KBytes
- Stroomverbruik: max (vollast bij de poort): 297W (220V / 50Hz)
- Afmetingen: 440 * 240 * 44mm dikte 1.0
- Werktemperatuur: 0 ° ~ 45 °
- Opslagtemperatuur: -40 ° ~ 70 °
- Luchtvochtigheid in bedrijf: 10% ~ 90% RH niet-condenserend
- Luchtvochtigheid bij opslag: 5% ~ 90% RH zonder condenswatervorming
- Luchtvochtigheid bij opslag: 5% ~ 90% RH zonder condenswatervorming
- VLAN-modus: Poort 1~24 kunnen niet met elkaar communiceren, maar ze kunnen wel met de Uplink-poort 25F~26F communiceren.
- PoE Budget: 370 W
- Power Pin bezetting: 1/2(+), 3/6(-)
- Switching-capaciteit: 52 Gbps
- Afmetingen: 440 * 240 * 44mm
- Aantal poorten: 24
- PoE energiebudget: 30 W
- PoE standaard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernetnelheid: Gigabit
- Industrieel gebruik: no
- Aantal poorten (Uplink): 2
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- VLAN: no

Package contents

- 24-poorts Gigabit + 2-poorts Gigabit SFP netwerkswitch
- Aansluitkabel
- Snelstartgids

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	3	12.25	28.50	57.50	32.50	53,259.40
Packaging Unit Inside	1	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	4.08	29.50	55.50	8.80	14,407.80
Net single without Packaging	1	2.82	20.80	44.00	4.40	0.00

More images:

