

# DIGITUS Câble de raccordement DisplayPort 8K version 1.4

DB-340201-030-S  
EAN 4016032481027



## Câble Premium DP 1.4, DP vers DP, 8K / 60 Hz, 3 m Gaine en aluminium, plaqué or, prise en charge du 8K / 60 Hz

Avec ce standard de câble, ce câble DisplayPort répond à tous les besoins actuels – de la lecture de contenu UHD 8K haute résolution, à la transmission audio 8 canaux, en passant par la prise en charge des encodages HDCP et DPCP. Mettez en miroir le bureau de votre ordinateur portable sur un grand écran ou ajoutez un autre écran à votre bureau grâce au DisplayPort. Des transferts de données rapides sont possibles avec ce câble de haute qualité, pas de ralentissement, même avec des applications graphiques ou des jeux exigeants. Les contacts plaqués or et le double blindage du câble assurent une conductivité maximale et une transmission des données sans interférence.

**Le Digitus Câble de raccordement DisplayPort 8K version 1.4 répond déjà aux exigences des futurs appareils à haute résolution (TV, vidéoprojecteur, écran) de la prochaine génération. Expérience 8K ultime avec des résolutions Ultra HD 2.0 jusqu'à 7680 x 4320 pixels**

- Résolution : 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)
- Prise en charge du 8K 3D
- Taux de transmission du signal jusqu'à 32,4 Gbit/s (bande passante max.)
- Prise en charge jusqu'à 120Hz en 4K & Full HD (1080p)
- Sous-échantillonnage : YUV 4:4:4
- Version HDCP : 2.2
- Version DisplayPort : 1.4
- Profondeur de couleur prise en charge : 16 bits Deep Color
- Prise en charge du HDR
- Prise en charge de Consumer Electronic Control (CEC)
- Prise en charge du Lip Sync (synchronisation audio/vidéo)
- Prise en charge de la vidéo 3D stéréoscopique
- Prise en charge de Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Prise en charge d'EDID 2.0 (reconnaissance des appareils)
- Prise en charge de la DVI version 1.0 (connexion avec adaptateur)
- Prise en charge de la correction d'erreur directe (FEC)
- Prise en charge du Multi Stream Audio/Vidéo

- Prise en charge du 21:9 Cinemascope
- Prise en charge de 32 canaux audio
- Compatible Dolby TrueHD
- Prise en charge LPCM 8 canaux, 192 kHz, capacité audio 24 bits
- Prise en charge du DTS-HD Master Audio
- Prise en charge du Super-Audio-CD (DSD)
- Prise en charge du DVD-Audio
- Prise en charge audio et vidéo du Blu-Ray et du HD-DVD
- Diamètre du câble : 6,8 mm
- Version OM : OM3
- Température de fonctionnement : -20 ~ 60 °C
- Température de fonctionnement : -20 ~ 60 °C
- Humidité de fonctionnement : 0 - 95 % HR
- Connecteur 1 : DP, mâle
- Connecteur 2 : DP, mâle
- Système de fixation : Fixation par encliquetage
- AWG : 30
- Norme DisplayPort : DisplayPort 1.4
- Couleur du câble : noir
- Gaine : Gaine en aluminium
- Norme HDTV : Ultra HD 8K
- Surface de contact : plaqué or □ Longueur : 3 m □ AOC – Câble Optique Actif : non □ Blindage : double blindage
- Connecteur 1: Connecteur DP
- Connecteur 2: Connecteur DP
- Connecteur Surface: plaqué or
- Couleur du câble: noir
- Filtres en ferrite: aucun
- Norme DisplayPort: DisplayPort 1.4
- Norme HDTV: Ultra HD 8K
- Verrouillage: aucun
- Longueur: 3 m
- AOC – Câble Optique Actif: Non
- Blindage: Double blindage

### Package contents

- Câble de raccordement DisplayPort 8K version 1.4 (3 m)

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 30           | 7.10        | 26.00      | 44.00      | 46.00       | 52,624.00       |
| Packaging Unit Inside        | 5            | 1.18        | 26.00      | 20.00      | 7.00        | 3,640.00        |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.24        | 16.00      | 16.00      | 2.00        | 512.00          |
| Net single without Packaging | 1            | 0.18        | 16.00      | 16.00      | 3.00        | 0.00            |

More images:

