DIGITUS® 100G QSFP28 DAC kablosu, 1 m

DN-81601

EAN 4016032481041



100G QSFP28 Doğrudan Bağlantı Kablosu Kanal başına 1 m'de 28,3125 Gbps'ye kadar veri aktarım hızı

Digitus® QSFP28 100G DAC kabloları, omurga ağındaki anahtarlar arasında ideal bir bağlantı sağlar. 100G QSFP28 - QSFP28 Doğrudan Bağlantılı Kablo (DAC) bakır kablo grupları, kısa menzilli veri bağlantıları için uygun maliyetli bir alternatiftir. Bu kablolar, 100G Ethernet (100GBASE-CR4) spesifikasyonlarına uygundur. Her biri 25 GbE'ye kadar veri hızlarında çalışan dört adet yüksek hızlı bakır çift içerir. Bu nedenle QSFP28 DAC kablosu, veri merkezleri, kurumsal depolama sistemleri ve yüksek performanslı bilgi işlem gibi uygulamalarda kısa mesafeli enerji verimli bağlantılar için uygundur.

100G QSFP28 DAC kablosu, 1 m, AWG30

- 1 m maksimum mesafe
- Desteklenen maksimum veri aktarım hızı 100 Gbps
- Kanal başına desteklenen maksimum veri hızı 28,3125 Gbps
- Bağlantı, SFF-8665 spesifikasyonuyla uyumludur
- Güç: +3,3 V besleme gerilimi
- AWG: 30
- A bağlantısı: QSFP28
- Bağlantı noktası B: QSFP28
- Sıcaklık aralığı: 0-70 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı: -40 ila 85 °C
- Uyumlu markalar: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL

Attributes

- AWG: 30
- Mod: Bakır
- Uzunluk: 1 m
- DDM Desteği: no
- Üretici uyumluluğu: Cisco

Package contents

- 100G QSFP28 DAC kablosu, 1 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	15.00	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.15	26.00	26.00	3.00	2,028.00
Net single without Packaging	1	0.28	5.80	1.40	1.10	0.00

Safety notes

- Işık kaynakları ile doğrudan temastan kaçının: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözlere zarar verebilecek tehlikeli
- radyasyon yayabilir. Işık kaynağı çıplak gözle görülemese bile, bir optik fiberin ışığına doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Bükmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasarlardan korumak için özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda gözle görülür hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com