

DIGITUS Docking station a 11 porte USB-C con SSD Enclosure

DA-70896
EAN 4016032481058



Docking station 11 in 1 USB-C & SSD Enclosure 4x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, RJ45, M.2 SSD

Oltre alle comuni interfacce come HDMI®, VGA, USB-C™ Card Reader o Ethernet, questa docking station 11-in-1 DIGITUS® ha un alloggiamento con uno slot per schede M.2 SATA SSD / Key M. Qui i dati possono essere memorizzati temporaneamente o ad es. archiviati per una presentazione. Estendete il vostro sistema con 2 display aggiuntivi che consentono risoluzioni fino a UHD 4K e collegate monitor, proiettori o televisori. Per collegare il computer portatile e l'alimentatore si utilizza 1 porta USB-C™, attraverso le quali è possibile ricaricare il computer portatile tramite Power Delivery. 4 x porte USB 3.0 offrono spazio sufficiente per le periferiche in termini di connettività e vi consentono di collegare tastiera, mouse, stampante, chiavette USB o dischi rigidi esterni. Sono disponibili anche una connessione Gigabit Ethernet integrata che permette di connettersi a internet. Sfruttate tutto il potenziale USB-C™ e utilizzate la docking station 11-in-1 di DIGITUS® con la possibilità di installare una memoria M.2 NVME.

Docking station portatile con alloggiamento per SSD M.2, 4x porte USB e 1x VGA, 1x interfaccia HDMI, 1x RJ45 e lettore di schede - un totale di 11 porte aggiuntive per notebook e tablet

- Supporta la risoluzione UHD fino a 4K/30Hz bis 3840 x 2160p
- 1 x porta HDMI Anschluss per un ulteriore monitor
- 1 x porta VGA 1080P
- 1 x porta USB Type-C™ come collegamento al notebook/laptop
- 1 x porta USB Type-C™ - alimentazione
- 4 x porte USB 3.0 SuperSpeed (trasferimento dati 5 Gbps max.)
- 1 x porta Gigabit Ethernet - Collegamento del notebook a Internet / LAN
- Lettore schede per schede SD & TF
- 1 x 67 Pin M.2 Key M Slot
- Supporta moduli M.2 nel formato 2280, 2260 e 2242 con Key M su base NVME

- Trasmissione di segnali audio e video, supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Lunghezza cavo senza porta: ca. 15 cm
- Indicatore LED per alimentazione e accesso
- Dimensioni: Lungh. 12,3 x Largh. 5,0 x Prof. 1,4 cm
- Peso: 155g
- Colore: Grigio / nero
- Non tutte le porte USB-C™ supportano tutte le funzioni dello standard USB Type-C™. Assicurarsi che la porta USB-C™ del computer portatile supporti la DisplayPort Alternate Mode (modalità alternativa DP) e USB Power Delivery (PD).
- La capacità di uscita video dipende dalla scheda grafica del computer portatile e dal monitor collegato. Alcune schede grafiche hanno un supporto MST limitato, mentre alcuni schermi limitano anche la risoluzione disponibile.
- La capacità di uscita video dipende dalla scheda grafica del computer portatile e dal monitor collegato. Alcune schede grafiche hanno un supporto MST limitato, mentre alcuni schermi limitano anche la risoluzione disponibile.
- Alloggiamento: Alluminio
- Connettore LAN (RJ45): sì
- USB-C Power Delivery: 100W
- Lettore schede: sì
- Numero di porte audio: 0
- Numero di porte di rete: 1
- Numero di porte schermo: 2
- Numero di porte USB A: 4
- Numero di porte USB-C: 1
- Numero di porte video: 2
- Porte di collegamento video: HDMI, VGA

Package contents

- 1 x docking station USB Type-C™ con SSD Enclosure
- 1 x istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	14.50	36.50	72.50	42.00	111,142.00
Packaging Unit Inside	1	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.24	2.50	11.50	22.00	632.50
Net single without Packaging	1	0.18	6.00	14.10	1.60	0.00

More images:

