

# DIGITUS® USB-C 4 Gen3 - USB-C-verbindingkabel, 1m

AK-300343-008-S

EAN 4016032481089



## USB4 Gen3-aansluitkabel, Type - C naar Type - C max. resolutie.8K@60Hz,4K@60Hz,PD3.1,40Gbits/s,1m,sw

De Digitus® 3e generatie USB 4.0 kabel is de alleskunner onder de kabels. Dankzij het Thunderbolt 3 protocol kunnen PCI Express, DisplayPort en host-to-host transmissies worden gerealiseerd. Je kunt deze kabel gebruiken voor de overdracht van audio/videosignalen, gegevens en voeding. De gegevensoverdrachtsnelheid is 40 Gbit/s, waardoor de overdrachtsnelheid 8x sneller is dan USB 3.0 (5 Gbit/s), 4x sneller dan USB 3.1 (10 Gbit/s) en 2x sneller dan USB 3.2 (20 Gbit/s). Hierdoor kun je grote gegevens zoals films en muziek binnen enkele seconden overbrengen. De videosignalen worden verzonden in max. 8K met een verversingssnelheid van 60 Hz. Daarnaast wordt ook de resolutie 4K (3840 x 2160) @60Hz. (dual mode mogelijk) ook ondersteund. Dankzij USB Power Delivery Revision 3.1 is de snelle oplaadfunctie gegarandeerd. Met de bijbehorende lader kun je je slimme apparaten in korte tijd opladen met max. 240 W (5 A / 48 V). De USB Type-C interface maakt brede compatibiliteit met apparaten met deze aansluiting mogelijk.

## De USB4 Gen3-kabel is een allrounder en ondersteunt de volgende transmissietypen: audio/video/gegevensoverdracht/oplaadfunctie

- Ondersteunt: 8K (7680x4320) @60Hz.
- Ondersteunt: 4K (3840 x 2160) @60Hz. (Dubbel mogelijk)
- Ondersteunt gegevensoverdrachtsnelheden tot 40 Gbit/s
- Achterwaarts compatibel met Thunderbolt 3, USB 3.2, USB 3.1 en USB 2.0
- Ondersteunt USB Power Delivery Revisie 3.1 (PD 3.1) met 48V, 5A en 240W
- USB-IF gecertificeerd
- Kernmateriaal: CU
- Afmetingen stekker: 6,65\*2,4mm

- Kleuraansluitingen: Zwart
- Motorkap: gegoten
- Buitenmateriaal kabel: TPE
- Buitendiameter kabel: 5,0 mm
- Treksterkte: 4 kg/min
- Buigradius: 60
- Totaal gewicht: 45g
- Instructies van de fabrikant:
- Als je een USB-C monitor/tv/projector aansluit op een pc met USB Type-C, zorg er dan voor dat je USB-C beeldscherm DisplayPort-signaaluitvoer ondersteunt.
- De video-uitvoer capaciteit hangt af van de grafische kaart van je notebook en het aangesloten beeldscherm. Sommige beeldschermen beperken ook de beschikbare resolutie.
- Om een dubbele 4K-uitgang te gebruiken, moet het USB 4-apparaat het PD3.1-protocol ondersteunen.

## Attributes

- AWG: 30
- Connector 1: USB C, stekker
- Connector 2: USB C, stekker
- Connectoroppervlak: verguld
- Ferrietfilter: geen
- Kabelkleur: zwart
- USB compatibiliteit: USB 4.0
- Lengte: 1 m
- Afscherming: Dubbele afscherming

## Package contents

- 1x USB 4.0 Type-C aansluitkabel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	200	26.00	50.00	32.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	1.30	23.00	6.00	20.00	2,760.00
Packaging Unit Single	1	0.13	10.00	1.00	9.50	95.00
Net single without Packaging	1	0.00	80.00	1.20	0.70	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)