

# DIGITUS Adaptateur HDMI 4K – HDMI vers DisplayPort

**AK-330101-002-S**  
**EAN 4016032481102**



**HDMI M vers DP F avec alimentation externe 4K / 30 Hz. 0,2 m, noir**

Avec le DIGITUS Adaptateur HDMI 4K HDMI vers DisplayPort, vous pouvez connecter votre ordinateur portable à un deuxième écran, ce qui vous permet de travailler plus efficacement. Les documents, tableaux et sites web peuvent être affichés sur plusieurs écrans. Le câble adaptateur prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K à 30 Hz. Profitez d'une qualité d'image ultra-nette avec des couleurs plus riches et beaucoup plus de détails que la HD traditionnelle. L'adaptateur transmet du contenu Ultra HD à votre écran DisplayPort et prend en charge l'audio Surround 7.1. La source HDMI est capable d'alimenter ce produit de manière suffisante dans la plupart des cas, le port USB A ne se connecte que lorsque l'alimentation est insuffisante.

**Raccordez l'adaptateur audio/vidéo numérique HD haute performance à votre périphérique de sortie HDMI et à votre périphérique d'entrée DP.**

- Prise en charge : Résolutions jusqu'à 4K / 30 Hz.
- Prise en charge : Résolutions jusqu'à 2K / 30 Hz.
- Prise en charge : Résolution jusqu'à 1920 x 1080 / 120 Hz.
- Prise en charge : Audio Surround 7.1.
- Profondeur de couleur prise en charge : 48 bits Deep Color
- Prise en charge : Timings Vidéo 3D
- Prise en charge de l'eDP
- Prise en charge : Conversion vidéo, RGB / YCC (4:4:4) => Couleur 16 bits
- Prise en charge : Conversion des couleurs, YUV vers RGB et RGB vers YUV
- Compatible avec HDMI 1.4 et DisplayPort 1.2

- Compatible avec HDCP 1.4 et DPCP
- Connecteur 1 : HDMI type A (mâle)
- Connecteur 2 : DisplayPort (mâle)
- Connecteur 3 : USB A mâle (alimentation)
- Longueur : 0,2 m
- Couleur : Noir
- AOC – Câble Optique Actif : Non
- Résistance à la traction : 4 Kg/min
- AWG : 30
- Rayon de courbure : 60
- Couleur du câble Noir
- Blindage : Double blindage
- Produit USB-C : non
- Poids total : 45 g
- Note du fabricant :
- Si vous connectez un écran/téléviseur/projecteur USB-C à un PC équipé d'un port USB-C, veuillez vous assurer que votre écran USB-C prend en charge la sortie de signal DisplayPort.
- Si vous connectez un écran/téléviseur/projecteur USB-C à un PC équipé d'un port USB-C, veuillez vous assurer que votre écran USB-C prend en charge la sortie de signal DisplayPort.
- La capacité de sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran connecté. Certains écrans limitent également la résolution disponible.
- Pour utiliser une double sortie 4K, le périphérique USB 4 doit prendre en charge le protocole PD 3.0
- AOC – Câble Optique Actif: Non

**Package contents**

- 1 x adaptateur HDMI 4K – HDMI vers DisplayPort

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	300	1.14	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.04	4.00	30.00	20.00	2,400.00
Packaging Unit Single	1	0.00	2.00	23.90	116.00	5,544.80
Net single without Packaging	1	0.04	0.60	21.00	11.50	0.00

More images:

