DIGITUS® Adattatore HDMI 4K - HDMI a DisplayPort

AK-330101-002-S

EAN 4016032481102



Adattatore HDMI, tipo HDMI - DP M/M, 0,3 m, alimentazione esterna, 4K@60Hz, bw

Con DIGITUS 4K HDMI Adapter - HDMI to DisplayPort, potete collegare il vostro computer portatile a un secondo monitor, ottenendo uno schermo aggiuntivo per lavorare in modo più efficiente. Documenti, fogli di calcolo e siti web possono essere visualizzati su più schermi. Il cavo adattatore supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz. Godetevi la qualità delle immagini, più nitide e ricche di colori e di dettagli rispetto agli schermi HD tradizionali. L'adattatore trasmette contenuti Ultra HD al monitor DisplayPort e supporta l'audio surround a 7.1 canali. Nella maggior parte delle circostanze, la sorgente HDMI è in grado di fornire al prodotto un'alimentazione sufficiente; la porta USB-A viene collegata solo quando l'alimentazione non è sufficiente.

Collegate questo adattatore audio/video digitale HD ad alte prestazioni al dispositivo di uscita HDMI e al dispositivo di ingresso DP.

- Supporta: Risoluzioni fino a 4K@60Hz.
- Supporta: Risoluzioni fino a 2K@60Hz.
- Supporta: Risoluzioni fino a 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Supporta: audio surround a 7.1 canali.
- Profondità di colore supportata: 48 bit deep color
- Supporta: tempistiche video 3D
- Supportato: operatore eDP
- Supporta: Conversione video - RGB / YCC (4:4:4) => colore a 16 bit
- Supporta: Conversione del colore - da YUV a RGB e da RGB a YUV
- Compatibile con HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2
- Compatibile con HDCP 1.4 e DPCP
- Connessione 1: HDMI tipo A (spina)
- Connessione 2: DisplayPort (spina)
- Connessione 3: USB-A (alimentazione) (spina)
- Lunghezza: 0,2 m
- Colore: nero
- AOC - Cavo ottico attivo: No

Attributes

- AWG: 32
- Cappucci: plastica
- Colore cavo: nero
- Connettore 1: Spina HDMI tipo A
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Risoluzione max.: 3840 x 2160 pixel, 60Hz
- Standard HDMI: Premium High Speed HDMI con Ethernet
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Superficie di contatto: placcata oro
- Lunghezza: 0.2 m
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: no
- Schermatura: Doppia schermatura

Package contents

- 1x adattatore HDMI 4K - HDMI a DisplayPort

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	14.00	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.47	4.00	30.00	20.00	2,400.00
Packaging Unit Single	1	0.05	2.00	32.50	1.00	65.00
Net single without Packaging	1	0.04	0.60	21.00	11.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:







Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com