

# Digitus® Cable de conexión USB-3.0 Gen.1, USB Type-C

DB-300220-010-S

EAN 4016032481164



## USB-C a USB-C, PD60W, Gen1 Cable de unión USB 3.0 1m/4K

El cable de conexión Digitus® USB 3.0 Gen.1 es la solución universal entre los cables. El protocolo Thunderbolt 3 permite realizar transmisiones PCI Express, DisplayPort y Host-to-Host. Con este cable puede transmitir señales de audio/vídeo, datos y energía. La velocidad de transmisión de datos es de 5 Gbit/s. De esta manera puede transmitir en cuestión de segundos grandes volúmenes de datos, tales como películas y música. Las señales de video se transmiten, como máximo, en 4K con una frecuencia de refresco de 60 Hz. Con USB Power Delivery está asegurada la función de carga. Con el correspondiente cargador puede cargar sus dispositivos inteligentes en poco tiempo con máx. 60 W (3 A/20 V). La interfaz USB Type C ofrece una amplia compatibilidad con dispositivos con esta conexión.

### Compatible con los siguientes modos de transmisión de audio/vídeo/transmisión de datos/funciónde carga

- Admite: 4K a 60 Hz
- Admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbit/s
- Compatible con Thunderbolt 3 y USB 2.0
- Admite USB Power Delivery con 20 V, 3 A y 60 W
- Material del núcleo: CU
- Conexiones de color: Gris
- DE: 4,3 mm
- Material: TPE
- Temperatura de funcionamiento: -20°C - 60°C

- Temperatura de almacenamiento: -10°C - 50°C
- Humedad: 95%.
- Radio de curvatura: 60
- Resistencia a la tracción: 4 kg/min
- Instrucciones del fabricante:
- Si conecta un monitor/TV/proyector USB-C a un PC equipado con USB Type-C, asegúrese de que la pantalla USB-C admite la salida de señal DisplayPort.
- La capacidad de salida de vídeo depende de la tarjeta gráfica de tu portátil y del monitor conectado. Algunos monitores también limitan la resolución disponible.

### Attributes

- AWG: 32
- Color del cable: negro
- Conector 1: USB C, macho
- Conector 2: USB C, macho
- Conformidad USB: USB 3.0 / 3.1
- Filtro de ferrita: no disponible
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 1 m
- Blindaje: Blindaje doble

### Package contents

- 1 Cable de conexión USB-3.0 Gen.1, USB Type-C (1 m)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	90	4.40	34.00	37.00	31.00	38,998.00
Packaging Unit Inside	1	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.05	11.00	12.00	3.00	396.00
Net single without Packaging	1	0.03	10.00	11.00	2.00	0.00

## More images:



## Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujeté sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
  - Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
  - Asegúrese de que los cables no estén sometidos a fricción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
  - Asegúrese de que los cables no se tiendan en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
  - Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
  - Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

## **EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)